

OZN.	SCHÉMA	POPIS	VÝMĚRA
SP		STŘEŠNÍ PLOŠINA S ROŠTEM MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL. PŮDORYSNÝ ROZMĚR LÁVKY (ROŠTU): 250x1000MM PŘESNÝ TVAR. ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ. SOUČÁSTÍ LÁVKY BUDE KOTEVNÍHO MATERIÁL A PŘÍPADNÁ ÚPRAVANOSNÉ KONSTRUKCE KROVU PRO KOTVENÍ (DOPLNĚNÍ PROFILŮ APOD.)	2ks
SS		STŘEŠNÍ NÁŠLAPY S ROŠTEM MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL. PŮDORYSNÝ ROZMĚR NÁŠLAPY (ROŠTU): 250x250MM PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ. SOUČÁSTÍ NÁŠLAPY BUDE KOTEVNÍHO MATERIÁL A PŘÍPADNÁ ÚPRAVANOSNÉ KONSTRUKCE KROVU PRO KOTVENÍ (DOPLNĚNÍ PROFILŮ APOD.)	19ks
SZ		SNĚHOVÁ ZÁBRANA - DVOUTRUBKOVÉ SYSTÉMOVÉ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. SOUČÁSTÍ BUDE KOTEVNÍ MATERIÁL PRO FALCOVANOU KRYTINU PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ.	152bm
OS		STŘEŠNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA DO OKAPU MATERIÁL PLAST	164bm
S01		STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO ROZMĚR: 460x610mm SYSTÉMOVÉ VÝLEZOVÉ OKNO V HLINÍKOVÉM PROVEDENÍ SOUČÁSTÍ OKNA BUDE LEMOVÁNÍ, OPLECHOVÁNÍ KOTEVNÍ MATERIÁL A NUTNÁ ÚPRAVANOSNÉ KONSTRUKCE KROVU (DOPLNĚNÍ PROFILŮ PRO MONTÁŽ APOD.) GVK 0000Z 46x61cm.....12ks PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ.	14ks