

- Jedno případně dvě pracovní místa NOTEBOOK (mědě zásuvky)







## Tabuľka miestností – 2.NP

č. m.	Název místnosti
200	schodiště 2A
200B	WC veřejnost
200c	WC + předstř. veřejnost
201	chodba
201b	sklad
201c	strojovna výtahu
202	šatna dětí
203	dětské oddělení
204	knihy herna
205	kuchyňský kout
206	chodba
207	dětské oddělení
208	veřejný internet
209	stůludna
210	přednášková místnost
211	data projektor
212	řeterna
213	schodiště 2B
213b	klid. komora
214	chodba
215	kuchyňka
216	WC
217	kopírka
218	kopírka
219	předstř. WC zaměstnanci
220	WC zaměstnanci

## Poznámka

Verifikátor 230V, s časovým doběhem: Je zapojen na světelný zdroj v místnosti o oddělené části výtahové.  
Pro napojení je nutno použít kabel CNY 5x1,5-1 (nutno dovést nově tvrdou plímovú iziz). Ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

V lokto zbudovaných prostorách bude provedeno  
podstatně zjednodušené

- |   |  |
|---|--|
|  | Kabeľový žliab pastový 70/170 s kovovou prepážkou (v hornej časti sieťovápora, v dolnej časti síťoprodukt) (Dobudka síťoprodukt) |
|  | Kabeľový žliab pastový 70/170 – pripojenie kabeľov rozvodnice  |
|  | Kabeľový žliab pastový 70/170  |
|  | Elektronisovaný vodič: číslo 40/80   |
|  | Elektronisovaný vodič: číslo 40/40   |
|  | Elektronisovaný vodič: číslo 40/20   |

V MIESTECH, KDE BUDE MOŽNÉ PŘI REALIZACI KABELAŽ ZASEKAT DO ZDVA  
BUDE ZVOLENA TATO MOŽNOST. TÍM BUDOU POUŽITÝ PŘÍSTROJE A  
ODBOČNÉ KRABICE POD OMIKNU. V ÚSTÁCH BUDE KABELAŽ VEDENA JEN  
TAM, KDE NELZE ZASEKAŤ DO ZDVA.

[illegible]