




JATEČNÍ č.p. 266, 271, 276

VÝPIS OKEN				
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	POČET
01 0		600x600	OKNO STŘEŠNÍ, –BARVA RAL 7016, –DVOJSKLO, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ VÝPLNĚ $UW \leq 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ –HLINÍKOVÉ TERMICKÉ PROFILY (S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM), BARVA RÁMU RAL 7016, ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ	8

VÝPIS DVEŘÍ				
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	POČET
01 D		1250x2050	DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ, –ROZMĚR VSTUPNÍHO KŘÍDLA MINIMÁLNĚ 800 mm (ZACHOVAT PŮVODNÍ ROZMĚR – DOMĚŘIT NA STAVBĚ) – ROZMĚR POSTRANNÍHO KŘÍDLA 450 mm, OSAZENÝ POŠTOVNÍMI SCHRÁNKAMI PRO 6 BYTŮ) –DO STAVEBNÍHO OTVORU 1350X2100 (ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ) –HLINÍKOVÉ TERMICKÉ PROFILY (S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM), BARVA RAL 7016 –SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ VÝPLNĚ $UW \leq 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ –CELONEREZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, SAMOZAMYKACÍ BEZPEČNOSTNÍ MECHANICKÝ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, –VÝŠKA INSTALACE KLIKY/ZÁMKU – 1,1/1,0M NAD PODLAHOU –VNITŘNÍ SAMOZAVÍRAČ–RAMENOVÝ, PRUŽINOVÝ, S NASTAVENÍM TLUMENÍ – ZASKLENÍ ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, 2/3	3

POZNÁMKY:

VŠECHNY ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A OBJEDNAVATELEM

VYPRACOVAL ING. PETR LEHNER		ZODP. PROJEKTANT ING. TOMÁŠ PACOLA		<div></div>	
OBJEDNATEL MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 73581 BOHUMÍN					
MÍSTO STAVBY KAT. ÚZ.: NOVÝ BOHUMÍN, PARC.Č.: 767/1, 2 766/4, 5, 6, 8, 9, 10				FORMÁT A4	
AKCE ZATEPLENÍ DOMŮ A OPRAVA STŘECH NA ul. JATEČNÍ v BOHUMÍNĚ I. č.p. 266, 271, 276				DATUM	
				ÚČEL DSP	
OBSAH VÝKRESU VÝPIS OKEN A DVEŘÍ				MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.414