








LEGENDA ELEKTRO:

- NO  svítidlo LED se záložním zdrojem
1x 8W s podsvíceným piktogramem
dočasně 1hod
- A  přisazené svítidlo LED
1x 18W LED IP 43
- B  přisazené svítidlo s čidlem LED
1x 18W LED IP 43
- C  přisazené svítidlo LED
1x 21W LED IP 65
- R  rozvodnice
-  nástěnné tlačítko s doutnavkou
-  nástěnný vypínač

PROVEDENÍ:

- kabelové trasy vedeny v LV

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Proudová soustava: 3+N+PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-C-S
 Provozní napětí: 3x230V/400V, 50Hz
 Ik: ≤ 10kA
 Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením od zdroje v síti TN
 Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51-ed.3: viz protokol



Akce: Elektroinstalace bytového domu, Nerudova 1158, Bohumín

Datum: 16.09.2020

Výkres: Elektorinstalace 1.PP

Autor: Jakub Bortlíček

Měřítko: 1:100

Revize: Bc. Jan Windisch

Číslo výkresu: TD - WI - 14/2020/P.01PP