HUSOVA č.p. 917 | HUSOVA č.p. 916 | HUSOVA č.p. 915

PŮDORYS 1.PP - navržený stav

P1 ŽULOVÉ(KAMENNÉ) DESKY (SCHOD. STUPNĚ-STUPNICE +PODSTUPNICE)
- ŘEZANÉ ŽULOVÉ DESKY (PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA-SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ DLAŽBY M≥0,6!) tl.30 MM
- CEMENTOVÁ MALTA (EV. FLEXIBILNÍ LEPIDLO PLNÍCÍ FUNKCI STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE) CCA 10(20) MM(MC)
- NOVĚ NABETONOVANÉ STUPNĚ Z BETONU C25/30 (DLE SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH PŘÍMO NA STAVBĚ - CCA 150/300 MM-~1800 MM)
- *původní betonový nebo cihelný podklad*

PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA HOLLAND OPŘENÁ DO BETONOVÝCH ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ABO 12-20, OSAZENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE (A)

OKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA S HLADKÝM POVRCHEM 400x600x45 mm400x600x45 mm DO PÍSKOVÉHO LOŽE, OPŘENÁ DO BETONOVÝCH ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ABO 12-20, OSAZENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE (B)

sanovaná plotová podezdívka

sanovaná plotová podezdívka

PODROBNÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SJEZDU

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ - navržený stav

HUSOVA č.p. 917 | HUSOVA č.p. 916 | HUSOVA č.p. 915

STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI - ETICS EPS 70F tl. 150 mm

STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI - ETICS EPS 70F tl. 150 mm

PŮDORYS (m: 1:50)

NADZEMNÍ ČÁSTI NARUŠENÝCH BETONOVÝCH ZÍDEK URČENÉ K ODSTRANĚNÍ

HORNÍ ČÁST STÁVAJÍCÍ NARUŠENÉ BETONOVÉ ZÍDKY ODBOURAT A NAHRADIT ZDIVEM Z BETONOVÝCH BLOKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (např. ZB 20-20 500/200/200)+ BETON C25/30+VÝZTUŽ Ø12 MM. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA NOVÉHO ZDIVA CCA 800 MM

NOVÁ PLASTOVÁ VENKOVNÍ DVORNÍ VPUSŤ 300 x 300 mm REDI,VČ. DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI Z TRUB PVC DN~125 MM + VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE.(viz https://www.rainshop.cz) (5 PL)

HLAVU NOVÉ VÝZDĚNÉ BETONOVÉ ZÍDKY OPATŘIT PRUBĚŽNÝMI BETONOVÝMI ZÁKRYTOVÝMI DESKAMI ZD 1-20 (800x300x80)

ZD 1-20

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA BEST-AKVAGRAS

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

~12°

~5400

~3150

ZD 1-30

STÁVAJÍCÍ ŠACHTU VČ. POKLOPU ZACHOVAT

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 13-10 (1000/100/200)

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA VODOVODNÍHO POTRUBÍ - TRASU VYTÝČIT, VÝKOP PROVÁDĚT RUČNĚ

OBKLAD STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZÍDKY BETONOVOU DLAŽBOU 600/400/40 LEPENOU DO FLEXIBILNÍHO TMELU (DLAŽDICE LEPENÉ NA OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ PODKLAD CEMENTOVOU MALTOU)

OPRAVA SVISLÉHO POVRCHU ZÍDKY CEMENTOVOU MALTOU + DOBETONOVÁNÍ HLAVY DO ROVINY-BETONOVÝ POTĚR TL. CCA 50 MM Z BETONU C25/30 + ZÁKRYTOVÉ DESKY ZD 1-30

L 75/50/8 PŘICHYCENÝ POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ A CHEM. KOTEV DO STÁV. OPĚRNÉ ZÍDKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA-ŽÁROVÝ POZINK (4 Z)

ŘEZ 1-1 (m: 1:50)

ŘEZ 2-2 (m: 1:50)

DOBETONOVÁNÍ HLAVY STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZÍDKY

PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ HLAVA - ZÁKRYTOVÁ DESKA 800/400/80-např. typ ZD 1-30 (TYP DESKY DLE SKUTEČNÉ TL. OPĚRNÉ ZÍDKY VČ. PROVEDENÉHO OBKLADU)

ŘEZ 3-3 (m: 1:50)

BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 13-10 (1000/100/200)

NOVÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH BLOKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (např. ZB 20-20 500/200/200)+ BETON C25/30+VÝZTUŽ Ø12 MM. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA NOVÉHO ZDIVA CCA 800 MM-NÁHRADA ZA ODBOURANÉ BETONOVÉ ZÍDKY. NOVÉ ZÍDKY BEZ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

SKLADBY VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

A BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TYP HOLLAND TL. 60 MM
- STRUSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA -HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 8/16 TL. CCA 200 MM
- *rostlá zemina*

B BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA 600/400/45 MM S HLADKÝM POVRCHEM TL. 40 MM
- PÍSKOVÉ LOŽE TL. 40 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA -HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 8/16 TL. CCA 150 MM
- *rostlá zemina*

C ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA BEST-AKVAGRAS
- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA BEST - AKVAGRAS 170/170/60MM TL. 60 MM
- LOŽE Z DRC. KAMENIVA 4 - 8 MM TL. 40 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA -HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 8/16 TL. CCA 150 MM
- *rostlá zemina*

±0= PODLAHA 1.NP

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ PRO OPĚRNÉ ZÍDKY:

- ZÁKRYTOVÉ DESKY BUDOU OSAZENY DO FLEXIBILNÍHO TMELE (TYP DESKY = šířka MUSÍ ODPOVÍDAT NOVÉ ŠÍŘCE FINÁLNĚ UPRAVENÉ ZÍDKY-zaměřit na stavbě před objednáním!)

-PRŮBĚŽNÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA ZD 1-20 (800x300x80)..... ~6 ks

-PRŮBĚŽNÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA ZD 1-30 (800x400x80)..... ~13 ks

-PLOŠNÁ DLAŽBA HLADKÁ 600x400x40-obklad..... ~28 ks

LEGENDA:

T1 SKLADBY ETICS T1-T6 VIZ VÝKRES POHLEDŮ

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROFESÍ

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY: 2.část. "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - ul. SEIFERTOVA č.p. 908-911 a ul. HUSOVA č.p. 915-917 v BOHUMÍNĚ"

MÍSTO STAVBY: ul. HUSOVA č.p. 915-917, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA

OBJEDNATEL: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT: HUSOVA č.p. 915-917

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP, PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ - navržený stav

STUPEŇ: PDSP+DPS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-10

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 116 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA

AUTORIZACE:

DATUM: 02/2020

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0419/003

ČÍSLO KOPIE: