




POHLED JIŽNÍ




	POŽARNÍ PÁSY Z MINERÁLNÍ VATY, ŠÍŘKA 900mm V MÍSTĚ SOKLU ŠÍŘKA 1500mm OKOLO DVEŘÍ NA VŠECHNY STRANY
	ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
	PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BUDE PONECHÁN BEZ ÚPRAV

Z1	OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS POLYSTYRENU (SKLADBA DE TECHNICKÉ ZPRÁVY Z1)
Z2	OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY (SKLADBA DE TECHNICKÉ ZPRÁVY Z2)
Z3	OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S TEPELNOU IZOLACÍ POLYSTYRENU EPS 70 F (SKLADBA DE TECHNICKÉ ZPRÁVY
Z4	OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S TEPELNOU IZOLACÍ POLYSTYRENU EPS 70 F (SKLADBA DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
O1	STÁVAJÍCÍ OKNA, BUDOU NEDOTČENA

OK	STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50 mm, PO ÚPRAVĚ SOKLU VRÁCEN ZPĚT, POŠKOZENÉ DLAŽDICE BUDOU VYMĚNĚNY
K.03	NOVÉ DEŠTOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ, Ø 120 mm

K.05 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ SOKLU A ŘÍMS

- VŠECHNY ROZMĚRY UVEDENÉ V TOMTO VÝKRESĚ JE NUTNO NA STAVBĚ OVĚRIT !!!
- PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- SKLADBY Z1 AŽ Z4 JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- DISPOZICI ČLENĚNÍ PODLAŽÍ NEBYLO OVĚROVÁNO
- PŘED ZATEPLENÍM OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ SE PŘEVEDE SANACE POŠKOZENÝCH MÍST FASÁDY A VÍZ
- ZATEPLENÍ SOKLŮ BUDE ZATEŽENO 400mm POD TERÉN. ZATEPLENÍ POD TERÉN BUDE DOPLNĚNO NOPOVÝ FOLII S OCHRANNOU LIŠTOU
- STÁVAJÍCÍ STĚNY OKOLO ZADNÍCH VCHODŮ JSOU JIŽ ZATEPLENÝ A BUDOU PONECHÁNY
- SLOUPEK NAVAZUJÍCÍHO OPLOČENÍ BUDE DEMONTOVÁN S NAVAZUJÍCÍM PLOTOVÝM DÍLCEM. ALTERNATIVNĚ BUDE PONECHÁN A OLEMOVÁN ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
- OSVĚTLENÍ NAD VSTUPY BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM
- PŘEVĚRIT ÚČELNOST MALÝCH KRABIC, V ZÁVISLOSTI NA VYUŽITÍ OLEMOVAT NEBO UKLIDNIT
- POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- PŘEVĚRIT FUNKČNOST OTVORŮ POD OKNY, NEVYUŽÍVANÉ OTVORY BUDOU UTĚSNĚNÝ
- PŘEKRYTÝ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, VYUŽÍVANÉ OTVORY BUDOU NADSTAVENY DLE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A PŘEKRYTÝ FASÁDNÍ NEREZOVOU MŘÍŽKOU.

AUTOR PROJEKTU		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Michal Maslák		Ing. Michal Maslák	Ing. Ivan Jurdín	
INVESTOR: Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín Kontaktní osoba: Jana Reli, tel: 608 75 57 49, email: reli.jana@mubo.cz				FORMAT
"ZATEPLNĚ BD ul. Janáčkova, Bohumín" Bohumín, k.ú. Nový Bohumín (707031), Janáčkova 804 až 834				DATUM
POHLEDY - NÁVRHOVÝ STAV				STUPEŇ
				Č. ZAKÁZKY
				MĚRITVO 1:75