



POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA KOLEM ŘEŠENÉHO OBJEKTU, Z ULIČNÍ ČÁSTI, BUDE ODSTRANĚNA V ŠÍŘCE 500 mm. PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BUDE ZPÁTKY ULOŽENA DO PŮVODNÍHO STAVU.
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA KOLEM ŘEŠENÉHO OBJEKTU, Z DVORNÍ ČÁSTI, BUDE ODSTRANĚNA.
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZ NA STŘECHU BUDE ODSTRANĚN

LEGENDA MATERIÁLŮ

	Zdivo nosné obvodové - cihly CDm 150
	Zdivo příčky - cihly CDm 150
	Prostý beton
	Železobeton
	Škvára
	Plynosilikátové desky
	Zemina nasypaná
	Rostlý terén
	Hydroizolace - asfaltové pásy

LEGENDA SKLADEB

S01 - OBVODOVÁ STĚNA

Břizolitová omítka	20
Zdivo cihly CDm 150	375
Štuková omítka	5-10

S02 - VNITŘNÍ STĚNA NOSNÁ

Štuková omítka	5-10
Zdivo cihly CDm 150	250
Štuková omítka	5-10

S03 - VNITŘNÍ STĚNA NENOSNÁ

Štuková omítka	5-10
Zdivo cihly svislé děrované	100
Štuková omítka	5-10

S04 - OBVODOVÁ STĚNA - SUTERÉNNÍ (SOKL)

Břizolitová omítka	20
Zdivo betonové B135	375
Štuková omítka	5-10

P01 - PODLAHA NA TERÉNU - SUTERÉN

Výrovnávací betonová mazanina	100
Základová betonová deska B170, výztuž ocel 10 002	300
Hydroizolace	3,5
Podkladní beton B105	50
Zhutněný rostlý terén	

P02 - STROP NAD SUTERÉNEM, NAD 1, 2, 3 .NP

Náslapná vrstva dle jednotlivých bytů	
Žel. bet. pref. stropní panely T0B	200
Štuková omítka	5-10

LEGENDA HMOT

- 01 - STÁVAJÍCÍ FASÁDA - BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA
- 02 - SOKL - BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA
- 03 - STÁVAJÍCÍ OKNA PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ - PONECHAT
- 04 - STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, BARVA ANTRACIT - PONECHAT
- 05 - STÁVAJÍCÍ PARAPET - ODSTRANIT
- 06 - STÁVAJÍCÍ OKNA SUTERÉNU PLASTOVÁ - PONECHAT - DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ
- 07 - STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY - PONECHAT + DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽÍ
- 08 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ - ODSTRANIT
- 09 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ODSTRANIT
- 10 - ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VEDENÍ BLESKOSVODU - DEMONTOVAT
- 11 - ZÁMEČNICKÉ PRVKY - ZÁBRADLÍ - ODSTRANIT
- 12 - ZÁMEČNICKÉ PRVKY - STŘÍŠKA NAD BALKÓNY - DEMONTOVAT, ODSTRANIT KRYTINU, KONSTRUKCI PONECHAT
- 13 - ZÁMEČNICKÉ PRVKY - STŘÍŠKA NAD ZADNÍM VCHODEM - DEMONTOVAT
- 14 - KOMÍNOVÉ TĚLESO - PONECHAT
- 15 - OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA - ODSTRANIT
- 16 - PLECHOVÁ KRYTINA NA STŘÍŠCE NAD VCHODEM - ODSTRANIT, ODŘEZÁNÍ BOČNÍCH PŘESAHŮ
- 17 - STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA HUP - DEMONTOVAT
- 18 - STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA ELEKTRO SKŘÍNĚ - DEMONTOVAT
- 19 - STÁVAJÍCÍ ANTÉNA - DEMONTOVAT POPŘÍPADĚ VYMĚNIT ZA NOVOU
- 20 - STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ - ODSTRANIT

P03 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Betonová zámková dlažba	60
Pískové lože	30
Geotextilie min. 300g/m²	
Kamenivo, frakce 20-100mm,	300
Geotextilie min. 300g/m²	
Rostlý terén	

P04 - BETONOVÁ DLAŽBA

Betonová dlažba 500x500 m	50
Pískové lože	30
Geotextilie min. 300g/m²	
Kamenivo, frakce 20-100mm,	300
Geotextilie min. 300g/m²	
Rostlý terén	

C01 - STŘECHA

3 x lep. A500 + 1nuta + 6nářů	
Plynosilikát. desky 600 kg/m³	100
Dusá škvára ve spádu	200
Odvětr. děrov. cihlami	
Lepenka P330B	
Stropní konstrukce	225

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Michal Maslák	Václav Běhálek	Ing. Adam Kermes		
INVESTOR: Město Bohumín Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín mob: 596 092 111, email: info@mubo.cz			FORMAT	A3
Zateplení bytových domů, Žižkova 127 a 178 K.Ú. Nový Bohumín, parc.č. 350/2 a 350/3			DATUM	06/2020
			STUPEŇ	DUS+DOS
			Č.ZAKÁZKY	20-06-45
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SS - ŘEZ A-A'			1:75	D.1.1.06