ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

ŽEBROVANÉ PP POTRUBÍ SN 10 - UR 2

DN 250 - ROZMĚRY DLE DIN 16 961



POZNÁMKA

- V KOMUNIKACI BUDE ZÁSYP HUTNĚN NA ID 0,9 (AKTIVNÍ ZÓNA Edef 80 MPa)
- ÚNOSNOST PODLOŽÍ POD KOBERCEM KOMUNIKACE 100 MPa
- METODA MĚŘENÍ HUTNĚNÍ - DYNAMICKÁ ZKOUŠKA DESKOU VE VÝKOPU A STATICKÁ ZKOUŠKA DESKOU NA PLÁNI
- PARAMETR D(%) PRO JEMNOZRNNÉ ZEMINY 95 %
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ UKLÁDAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PRAVIDLY VÝROBCE (WAVIN)
- DRENÁŽNÍ VRSTVA S PODÉLNOU DRENÁŽÍ PE (VSAKOVACÍ PLOCHA > 50 cm2/m) BUDE POUŽITA POUZE V MÍSTECH KDE USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY BUDE NAD NIVELETOU DNA VÝKOPU DRENÁŽ POUZE PO DOBU VÝSTAVBY !!!

SO 01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Projektant		Vypracoval		Kreslil		**MK engineering** ing. Miroslav Krauz IČ 435 63 945 Komorní 15, 737 01 Český Těšín tel. 608 736 605 e-mail : krauz@mkplan.cz
Ing.Krauz						
Místo stavby: Bohumín - Záblatí, ul.Rychvaldská						
Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81, Bohumín						
KANALIZACE, UL.RYCHVALDSKÁ LOKALITA MEZI RD čp.254 a 205 ZÁBLATÍ A ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU						Datum: 03 / 2021 Stupeň: DPS
ULOŽENÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE						Měřítko: - Č. přílohy: **D.1.6**