

VÝPIS DVEŘÍ														
OZN.	POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ	KS	L/P	ROZMĚRY (MM)	POPIS	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (W/m2K)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBEŇ	VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BARVA	BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D05														
		4	P	700×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S BEZFALCOVOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO Z PLNÉ DTD DESKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ CPL LAMINÁT BARVA BILÁ, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO S OLOVĚNÝM PLÁTEM ZABRAŇUJÍCÍ ZÁŘENÍ RTG, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝM KOVÁNÍM, AKUSTICKÝ ÚTLUM DVEŘÍ 27dB, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO U KOVÁNÍ NÁRAZUVZDORNÝM CHRANNÝM DÍLCEM	-	CPL LAMINÁT	DŘEVENÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ - BAREVNOST DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BEZ ZASKLENÍ	NEREZOVÉ KOVÁNÍ KOULE x KLIKA,CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ.3, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	CPL LAMINÁT - BARVA BILÁ - RAL 9010	NARAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ PÁS VÝŠKY 400 MM (OKOPOVÝ PÁS), HYGIENICKÝ OCHRANNÝ DÍLEC ZA KLIKOU Z OBOU STRAN	-	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D06														
		1	L	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S BEZFALCOVOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ CPL LAMINÁT BARVA BILÁ, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝM KOVÁNÍM, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO U KOVÁNÍ NÁRAZUVZDORNÝM OCHRANNÝM DÍLCEM	-	CPL LAMINÁT	DŘEVENÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ - BAREVNOST DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BEZ ZASKLENÍ	KLIKA x KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. 1, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	CPL LAMINÁT - BARVA BILÁ - RAL 9010	NARAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ PÁS VÝŠKY 400 MM (OKOPOVÝ PÁS), HYGIENICKÝ OCHRANNÝ DÍLEC ZA KLIKOU Z OBOU STRAN	-	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
		1	P	800×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S BEZFALCOVOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ CPL LAMINÁT BARVA BILÁ, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝM KOVÁNÍM, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO U KOVÁNÍ NÁRAZUVZDORNÝM OCHRANNÝM DÍLCEM	-	CPL LAMINÁT	DŘEVENÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ - BAREVNOST DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BEZ ZASKLENÍ	KLIKA x KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. 1, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	CPL LAMINÁT - BARVA BILÁ - RAL 9010	NARAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ PÁS VÝŠKY 400 MM (OKOPOVÝ PÁS), HYGIENICKÝ OCHRANNÝ DÍLEC ZA KLIKOU Z OBOU STRAN	-	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D07														
		1	P	1 100×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S FALCOVOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO Z PLNÉ DTD DESKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ CPL LAMINÁT BARVA BILÁ, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO S OLOVĚNÝM PLÁTEM ZABRAŇUJÍCÍ ZÁŘENÍ RTG, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝM KOVÁNÍM, AKUSTICKÝ ÚTLUM DVEŘÍ 27dB, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO U KOVÁNÍ NÁRAZUVZDORNÝM OCHRANNÝM DÍLCEM, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘNO ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM A NAPOJEM NA SLB ROZVOD PRO ČIPOVÉ OTEVÍRÁNÍ PERSONÁLEM	-	CPL LAMINÁT	DŘEVENÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ - BAREVNOST DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BEZ ZASKLENÍ	NEREZOVÉ KOVÁNÍ KOULE x KLIKA,CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ.3, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	CPL LAMINÁT - BARVA BILÁ - RAL 9010	NARAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ PÁS VÝŠKY 400 MM (OKOPOVÝ PÁS), HYGIENICKÝ OCHRANNÝ DÍLEC ZA KLIKOU Z OBOU STRAN	-	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE; ČIPOVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO OLOVĚNOU VLOŽKOU TL. 1,5 MM - DLE VÝPOČTU STÍNĚNÍ RTG
D08														
		1	L	900×2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S FALCOVOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO Z PLNÉ DTD DESKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ CPL LAMINÁT BARVA BILÁ, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO S OLOVĚNÝM PLÁTEM ZABRAŇUJÍCÍ ZÁŘENÍ RTG, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝM KOVÁNÍM, AKUSTICKÝ ÚTLUM DVEŘÍ 27dB, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO U KOVÁNÍ NÁRAZUVZDORNÝM CHRANNÝM DÍLCEM	-	CPL LAMINÁT	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	BEZ ZASKLENÍ	NEREZOVÉ KOVÁNÍ KOULE x KLIKA,CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ.3, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	CPL LAMINÁT - BARVA BILÁ - RAL 9010	NARAZUVZDORNÝ HYGIENICKÝ PÁS VÝŠKY 400 MM (OKOPOVÝ PÁS), HYGIENICKÝ OCHRANNÝ DÍLEC ZA KLIKOU Z OBOU STRAN	-	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE; DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO OLOVĚNOU VLOŽKOU TL. 1,5 MM - DLE VÝPOČTU STÍNĚNÍ RTG