





VÝPIS DVEŘÍ														
OZN.	POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ	KS	L/P	ROZMĚRY (MM)	POPIS	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (W/m2K)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBEŇ	VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BARVA	BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D29														
		1	P	900x2 100	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S BEZFALCOVOU ZÁRUBNÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLO TVOŘENO Z PLNÉ DTD DESKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ CPL LAMINÁT BARVA BÍLÁ, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO NEREZOVÝM KOVÁNÍM, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO U KOVÁNÍ NÁRAZUVZDORNÝM OCHRANNÝM DÍLCEM	-	CPL LAMINÁT		BEZ ZASKLENÍ	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ. 1, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	CPL LAMINÁT - BARVA BÍLÁ - RAL 9010	-		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D30														
		1	L	1 800x2 100	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY MIN. 1100MM A ODJISTITELNÝM BOČNÍM KŘÍDLEM, DVĚRNÍ KŘÍDLA ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, OPATŘENO POLEPY VE DVOOU ŘADÁCH, HLAVNÍ KŘÍDLO OPTŘENO MADLEM NA OPAČNÉ STRANĚ OPROTI ZÁVĚSŮM, DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, NAPOJENO NA ČÍPOVÉ OTEVÍRÁNÍ - MAGNETICKÝ ZÁMEK	-	LAKOVANÉ	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ RÁM	PROSKLENÉ ; BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; NEREZOVÉ KOVÁNÍ KOULE x KLIKA,CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ.3, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ANTRACIT, RAL 7016	BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM	-	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE; ČÍPOVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
D31														
		1	L	1 600x2 075	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM	1,0 W/m2K	LAKOVANÉ	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ RÁM	PLNÁ IZOLAČNÍ VÝPLŇ - PUR PANEL	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; NEREZOVÉ KOVÁNÍ KOULE x KLIKA,CYLINDRICKÁ VLOŽKA TŘ.3, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ANTRACIT, RAL 7016		-	
D32														
		1	L	1 790x2 100	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY MIN. 1100MM A ODJISTITELNÝM BOČNÍM KŘÍDLEM, DVĚRNÍ KŘÍDLA ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, OPATŘENO POLEPY VE DVOOU ŘADÁCH, DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, NAPOJENO NA ČÍPOVÉ OTEVÍRÁNÍ - MAGNETICKÝ ZÁMEK	1,0 W/m2K	LAKOVANÉ	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ RÁM	PROSKLENÉ ; BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ	NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ	ANTRACIT, RAL 7016	VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM; BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50 MM); NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400 MM; SAMOZAVÍRAČ SE ZPOMALOVAČEM	EI30DP3-C	VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
D33														