



STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ JE ŘEŠENO DLE NÁVRHU A POSOUZENÍ STATIKA
Je navrženo statické zajištění jednotlivých významných poruch pomocí helikdliních šroubovic,
větší viditelné trhliny injektovány speciální cementovou (resp. polyuretanovou) směsí (šikmá trhlina ve
schoďišťové stěně).



Zodp. projektant		Vyracoval		ING. VLASTA SLIVOVÁ	
ING. VL.SLIVOVÁ		ING. VL.SLIVOVÁ		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ NÁDRAŽNÍ 2023/76 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	
Investor		Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		Datum	
Stavba		K.Ú. PUDLOV, PARC. Č. 789		Formát	
Objekt		OPRAVA STŘECHY A FASÁDY DOMU NA UL. DRÁTOVENSÁ		Stupeň	
Č.P. 197 V BOHUMÍNĚ – PUDLOVĚ				Zařezka	
				Měřítko	
Obsah		PŮDORYS 2.NP – – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ		Měřítko	
				Číslo výkresu	
				228-D-20	