

LED panel

MODUS FIT5000, LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, modul 600, LED 830, driver 1200mA

Kód: FIT5000A3KN600/ND

EAN: 8596099023461



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Vestavná montáž:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED vyměnitelný	Světelný tok (lm):	5700
Příkon svítidla (W):	49	Účinnost svítidla (lm/W):	116
Barva světla (K):	3000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver		

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	3,5		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano