

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE/PRVKY
- Kxx KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

LEGENDA:

ZS01 - ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU

- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5	TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍHO TMELE	TL. 4,0 MM
- LEPÍCÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU	TL. 6,0MM
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL. 160,0 MM
- LEPÍCÍ TMEL	TL dle rovinatosti
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	

ZS02 - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, ČEL BALKÓNU

- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5	TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍHO TMELE	TL. 4,0 MM
- LEPÍCÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU	TL. 6,0MM
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL. 30,0 MM
- LEPÍCÍ TMEL	TL dle rovinatosti
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	

ZS03 - ZATEPLENÍ SOKLU

- MOZAIKOVÁ OMÍTKA S PŘÍRODNÍM KAMENIVEM	TL. 2,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍHO TMELE	TL. 4,0 MM
- LEPÍCÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU	TL. 6,0MM
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS	TL. 160,0 MM
- LEPÍCÍ TMEL	TL dle rovinatosti
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	

ZS04 - ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY

- GEOTEXTÍLIE	120g/m²
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL. 200,0 MM
- PAROZÁBRANA - PE FÓLIE	140g/m²
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	

SP01 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Š. 510 MM	MIN.0,6 MM
- LATOVÁNÍ DŘEVĚNÁ LATĚ 40/60 á240 MM	TL. 40,0 MM
- KONTRALAŤ DŘEVĚNÉ LATĚ 40/60	TL. 40,0 MM
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE	200g/m²
- STÁVAJÍCÍ CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP	
- STÁVAJÍCÍ KROKVE	

SP02 - OKAPOVÝ CHODNÍK

- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500	TL. 50,0 MM
- KLADECÍ VRSTVA - STĚRKODRŤ FR. 0-4	TL. 40,0 MM
- ZPĚTNÝ ZÁSYP KAMENIVEM FR. 0-63	TL. 300,0 MM
- ROSTLÝ TERÉN	

SP03 - BALKÓNY

- MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA,VČ. SPÁR. HMOTY	TL. 10,0 MM
- FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO	TL. 10,0 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TL. 2,0 MM
- BETONOVÝ POTĚR	TL. 40,0 MM
- SPÁDOVÁ BETONOVÁ VRSTVA	TL. 10 -30 MM
- MOD. ASF. PÁS, VČ. PENETRAČNÍHO NÁTĚRU	TL. 4,0 MM
- OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENA KONSTRUKCE	
- LEPÍCÍ TMEL	TL. dle rovinatosti
- TEPELNÁ IZOLACE , MINERÁLNÍ VATA	TL. 30,0 MM
- LEPÍCÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍHO TMELE	TL. 4,0 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ	
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA , ZRNO 1,5 + 0,5	TL. 2,0 MM

POZNÁMKA:
V RÁMCI ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU (PODLAHY) BUDE PROVEDENA POCHŮZÍ LÁVKA K UMOŽNĚN PŘÍSTUPU NA STŘECHU A PROVÁDĚNÍ REVIZÍ! LÁVKA BUDE PROVEDENA Z OSB III DESKY TL. 22,0 MM ŠÍŘKY 2x625 mm.
VÝŠKA BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA TL. IZOLACE PODLAHY PŮDY, OSB III DESKY SPOJOVÁNY POMOCI OC. ÚHELNÍKU, VRUTY A DŘEVĚNÝCH PŘÍLOŽEK.

POZNÁMKA č.2:
BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO PŘESPÁROVÁNÍ ZDIVA KOMÍNOVÉHO TĚLESA

NÁZEV AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - UL. ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290 A UL. MASARYKOVA Č.P. 287 V BOHUMÍNĚ

MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ BOHUMÍN
PARCELA Č.: 383/1, 383/2, 360, 2541

OBJEDNATEL:
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:
Atris s.r.o.
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
KAREL ADAMČÍK
KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
MASARYKOVA Č.P. 287
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO: **1:100** DATUM: **03/2022**

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.1.b)12