



- LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - NOVÉ KONSTRUKCE/PRVKY
 - Kxx KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
 - Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

- LEGENDA:**
- ZS01 - ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU**
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČHO TMELE
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- LEPÍČÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZS02 - ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, ČEL BALKÓNU**
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČHO TMELE
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- LEPÍČÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZS03 - ZATEPLENÍ SOKLU**
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA S PŘÍRODNÍM KAMENIVEM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČHO TMELE
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS
- LEPÍČÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZS04 - ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY**
- GEOTEXTILIE
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- PAROZÁBRANA - PE FÓLIE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SP01 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ**
- OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Š. 510 MM
- LATOVÁNÍ DŘEVĚNÁ LATĚ 40/60 a240 MM
- KONTRALAT DŘEVĚNÉ LATĚ 40/60
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP
- STÁVAJÍCÍ KROKVE
- SP02 - OKAPOVÝ CHODNÍK**
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500
- KLADEČI VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ FR. 0-4
- ZPĚTNÝ ZÁSYP KAMENIVEM FR. 0-63
- ROSTLÝ TERÉN
- SP03 - BALKÓNY**
- MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA,VČ. SPÁR. HMOTY
- FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- BETONOVÝ POTĚR
- SPÁDOVÁ BETONOVÁ VRSTVA
- MOD. ASF. PÁS, VČ. PENETRAČNÍHO NÁTĚRU
- OČIŠTĚNÁ A VYSRAVENÁ KONSTRUKCE
- LEPÍČÍ TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- LEPÍČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČHO TMELE
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA , ZRNO 1,5 + 0,5
- POZNÁMKA:**
V RÁMCI ZATEPLENÍ PŮDNIHO PROSTORU (PODLAHY) BUDE PROVEDENA POCHŮZÍ LÁVKA K UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU NA STŘECHU A PROVÁDĚNÍ REVIZÍ! LÁVKA BUDE PROVEDENA Z OSB III DESKY TL. 22,0 MM ŠÍŘKY 2x625 mm.
VÝŠKA BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA TL. IZOLACE PODLAHY PŮDY, OSB III DESKY SPOJOVÁNY POMOCÍ OC. ÚHELNIKU, VRUTY A DŘEVĚNÝCH PŘÍLOŽEK.
- POZNÁMKA č.2:**
BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO PŘESPÁROVÁNÍ ZDIVA KOMINOVÉHO TĚLESA

NÁZEV AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - UL. ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290 A UL. MASARYKOVA Č.P. 287 V BOHUMÍNĚ

MÍSTO STAVBY:

BOHUMÍN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

NOVÝ BOHUMÍN

PARCELA Č.:

383/1, 383/2, 360, 2541

OBJEDNATEL:

MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

A

tris

S.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:

ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

BARBORA KYŠKOVÁ

VYPRACOVAL:

KAREL ADAMČÍK

KONTOLOVAL:

ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

MASARYKOVA Č.P. 287

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ:

DPS

JMÉNO VÝKRESU:

PŮDORYS 2. - 4. NP - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO: 1:100

DATUM: 03/2022

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.b)10