



LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE/PRVKY
- Kxx KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

LEGENDA:

- ZS01 - ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU**
 - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5
 - PENETRACÍ NÁTER V BARVĚ
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČHO TMELE
 - LEPIČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - LEPIČÍ TMEL
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TL 2,0 MM
TL 4,0 MM
TL 6,0 MM
TL 100,0 MM
TL dle rovinatosti

- ZS02 - ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ, ČEL BALKONU**
 - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5
 - PENETRACÍ NÁTER V BARVĚ
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČHO TMELE
 - LEPIČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - LEPIČÍ TMEL
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TL 2,0 MM
TL 4,0 MM
TL 6,0 MM
TL 100,0 MM
TL dle rovinatosti

- ZS03 - ZATEPLENÍ SOKLU**
 - MOZAIKOVÁ OMÍTKA S PŘÍRODNÍM KAMENIVEM
 - PENETRACÍ NÁTER V BARVĚ
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČHO TMELE
 - LEPIČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - XPS
 - LEPIČÍ TMEL
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TL 2,0 MM
TL 4,0 MM
TL 6,0 MM
TL 100,0 MM
TL dle rovinatosti

- ZS04 - ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY**
 - GEOTEXTILIE
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - PAROZÁBRANA - PE FÓLIE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

120g/m²
TL 200,0 MM
140g/m²

- SP01 - STŘEŠNÍ PLAŠŤ**
 - OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Š. 510 MM
 - LATOVÁNÍ DŘEVĚNÁ LATE 40x60 82x40 MM
 - KONTROLA DŘEVĚNÉ LATE 40x60
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ CELPOPOŠVÝ ZÁKLUP
 - STÁVAJÍCÍ KROKVE

MIN 0,6 MM
TL 40,0 MM
TL 40,0 MM
200g/m²

- SP02 - OKAPOVÝ CHODNÍK**
 - BETONOVÁ DLAŽBA 500/500
 - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTERKODRÁT FR. 0-4
 - ZPĚTNÝ ZÁSYP KAMENIVEM FR. 0-63
 - ROSTLY TERÉN

TL 50,0 MM
TL 40,0 MM
TL 300,0 MM

- SP03 - BALKONY**
 - MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA, VČ. SPÁR, HMOTY
 - FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
 - HYDROIZOLAČNÍ ŠTERKA
 - BETONOVÝ POTER
 - SPADOVÁ BETONOVÁ VRSTVA
 - MOS. ASF. PÁS, VČ. PENETRACÍHO NÁTERU
 - OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ KONSTRUKCE
 - LEPIČÍ TMEL
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - LEPIČÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPIČHO TMELE
 - PENETRACÍ NÁTER V BARVĚ
 - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5

TL 10,0 MM
TL 10,0 MM
TL 2,0 MM
TL 40,0 MM
TL 10 - 30 MM
TL 4,0 MM
TL dle rovinatosti
TL 30,0 MM
TL 6,0 MM
TL 4,0 MM
TL 2,0 MM

POZNÁMKA:

V RÁMCI ZATEPLENÍ PŮDNIHO PROSTORU (PODLAHI) BUDE PROVEDENA POCHŮZÍ LÁVKA K UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU NA STŘECHU A PROVÁZENÍ REVIZÍ LÁVKA BUDE PROVEDENA Z OŠB III DESKY TL. 22,0 MM ŠÍŘKY 2625 mm.

VÝŠKA BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA TL. IZOLACE PODLAHY PŮDY, OŠB III DESKY SPOJOVÁNY POMOCÍ OC. UHELNIKŮ, VRUTY A DŘEVĚNÝCH PŘÍLOŽEK.

POZNÁMKA č.2:

BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO PŘESPÁROVÁNÍ ZDÍVA KOMINOVÉHO TĚLESA



BARVNOST FASÁDY

BARVA BÉŽOVÁ - HLAVNÍ FASÁDA OBJEKTU

BARVA ŠEDÁ - SOKLOVÁ ČÁST, ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY

BARVA ANTRACIT - STŘEŠNÍ KRYTINA, ZÁMEČNICKÉ PRVKY, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

NÁZEV AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - UL. ŠTEFÁNIKOVÁ Č.P. 290 A UL. MASARYKOVA Č.P. 287 V BOHUMÍNĚ

MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ BOHUMÍN
PARCELA Č.: 383/1, 383/2, 360, 2541

OBJEDNATEL:

MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:

ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

BARBORA KYŠKOVÁ

VYPRACOVAL:

KAREL ADAMČÍK

KONTROLOVAL:

ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

MASARYKOVA Č.P. 287

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:

D.1.1 ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:

POHLEDY - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO: 1:100

DATUM: 03/2022

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.b)14