



LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE/PRVKY
- Kxx KLEMPÍRSKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- Zxx ZÁMEČNICKÉ PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

LEGENDA:

- ZS01 - ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU**
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELE
 - LEPÍČÍ TMELE S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - LEPÍČÍ TMELE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- TL. 2,0 MM
- TL. 4,0 MM
- TL. 6,0MM
- TL. 160,0 MM
- TL dle rovinatosti

- ZS02 - ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ**
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELE
 - LEPÍČÍ TMELE S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - LEPÍČÍ TMELE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- TL. 2,0 MM
- TL. 4,0 MM
- TL. 6,0MM
- TL. 30,0 MM
- TL dle rovinatosti

- ZS03 - ZATEPLENÍ SOKLU**
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA S PŘÍRODNÍM KAMENIVEM
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
 - PŘETMELOVACÍ VRSTVA LEPÍČÍHO TMELE
 - LEPÍČÍ TMELE S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - TEPELNÁ IZOLACE - XPS
 - LEPÍČÍ TMELE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- TL. 2,0 MM
- TL. 4,0 MM
- TL. 6,0MM
- TL. 160,0 MM
- TL dle rovinatosti

- ZS04 - ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY**
- GEOTEXTILIE
 - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - PAROZÁBRANA - PE FOLIE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- 120g/m²
- TL. 200,0 MM
- 140g/m²

- SP01 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ**
- OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Š. 510 MM
 - LAŽOVÁNÍ DŘEVĚNÁ LATĚ 40/60 a240 MM
 - KONTRALATĚ DŘEVĚNÉ LATĚ 40/60
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - CELOPLOŠNÝ ZÁKLUP
 - KROKVE

- MIN 0.6 MM
- TL. 40,0 MM
- TL. 40,0 MM
- 200g/m²

- SP02 - OKAPOVÝ CHODNÍK**
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500
 - KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRTĚ FR. 0-4
 - ZPĚTNÝ ZÁSYP KAMENIVEM FR. 0-63
 - ROSTLÝ TERÉN

- TL. 50,0 MM
- TL. 40,0 MM
- TL. 300,0 MM

- POZNÁMKA:**
- V RÁMCI ZATEPLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU (PODLAHY) BUDE PROVEDENA POUCHŮZÍ LÁVKA K UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU NA STŘECHU A PROVÁDĚNÍ REVIZÍ! LÁVKA BUDE PROVEDENA Z OSB III DESKY TL. 22,0 MM ŠÍŘKY 2x625 mm, VÝŠKA BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA TL. IZOLACE PODLAHY PŮDY, OSB III DESKY SPOJOVÁNY POMOCÍ OC. ÚHELNIKU, VRUTY A DŘEVĚNÝCH PŘÍLOŽEK.

- POZNÁMKA č.2:**
- BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO PŘESPÁROVÁNÍ ZDIVA KOMÍNOVÉHO TĚLESA



BAREVNOST FASÁDY

- BARVA BÉŽOVÁ - HLAVNÍ FASÁDA OBJEKTU
- BARVA ŠEDÁ - SOKLOVÁ ČÁST, ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY
- BARVA ANTRACIT - STŘEŠNÍ KRYTINA, ZÁMEČNICKÉ PRVKY, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

NÁZEV AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - UL. ŠTEFÁNKOVÁ Č.P. 290 A UL. MASARYKOVA Č.P. 287 V BOHUMÍNĚ

MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ BOHUMÍN
PARCELA Č.: 381, 383/1, 383/2, 360, 2541

OBJEDNATEL:
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o., OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
KAREL ADAMČÍK
KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
ŠTEFÁNKOVÁ Č.P. 290

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
POHLEDY - NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO: **1:100, 1:50** DATUM: **03/2022**

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.b)14