






Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP8	Zdravotní umyvadlo bez přepadu bílá Páková stojánková baterie s prodlouženým ramenem - umyvadlová baterie s lékařskou pákou (prodlouženou), prodloužené otočné výtokové rameno		2	Keramika - bílá	Nerezový sifon. rohový ventil 1/2" - 3/8" hadička pancéřovaná 3/8", l=60 cm Příslušenství k ukotvení ap.	Umyvadlo unotno umístit 800 mm nad podlahou. Pod umydlo nelze umístit žádné další předměty, aby byl umožněn pohyb invalidního vozíku.
	Madlo pevné. Délka min 600 mm - použití k umyvadlu. Výška spodní hrany 800 mm nad podlahou. Instalace ve svislé poloze vedle umyvadla.		2	Nerez	-	umístění dle ČSN 734108
ZP9	Vpusť podlahová spodní 150x150 mm průměr 110 mm nerez Svislý odtok DN 110. Třída zatížení K3 – 300 kg Polypropylén a nerezová ocel Mřížka, pachový uzávěr vysoký (suchá zápachová uzávěra)		8	Nerez	-	-
ZP10	Piezo nerezová nástěnná baterie se speciálním antivandalovým krytem a nerezovým rámečkem , 24 V DC úsporný perlátor - průtok max 6 l/min hygienický proplach, antivandalové provedení, speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby, je určena pro jednotrubkový přívod studené vody, možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s, standardně 10 s Antivandalová nerezová celoopláštěná výlevka na podlahu VLASTNOSTI antivandalové provedení samostatně stojící nerezová výlevka určena pro postavení do prostoru s mřížkou montáž přes servisní otvor materiál CrNi 18/10 povrch matný	 	1	Nerez	Rohový ventil 1/2" - 3/8" Příslušenství k ukotvení ap.	-
<p>Poznámky:</p> <p>Schéma je pouze orientační.</p> <p>Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						