





















Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP1	<p>Antivandalový nerezový žlab hranatý celoopláštěný, délka 1237 mm</p> <p>VLASTNOSTI</p> <p>antivandalové provedení</p> <p>montáž přes dva servisní otvory</p> <p>materiál CrNi 18/10</p> <p>Piezo nerezová nástěnná baterie se speciálním antivandalovým krytem a nerezovým rámečkem , 24 V DC</p> <p>úsporný perlátor - průtok max 6 l/min</p> <p>hygienický proplach</p> <p>antivandalové provedení</p> <p>speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby</p> <p>je určena pro jednotrubkový přívod studené vody</p> <p>možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s, standardně 10 s</p>	 	8	Nerez - povrch matný	Nerezový sifon. rohový ventil 1/2" - 3/8" Příslušenství k ukotvení ap.	PŘESNOU DÉLKU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
ZP2	<p>Nerezové kombi WC - SPODNÍ PŘIPOJENÍ</p> <p>VLASTNOSTI</p> <p>k uchycení na stěnu a podlahu</p> <p>vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)</p> <p>manuální splachování 4/6 l</p> <p>montáž přes servisní otvor</p> <p>materiál - nerez</p> <p>povrch matný</p>		11	Nerez	WC sedátko černé Rohový ventil 1/2". Flexikoleno k odpadu 90/110. Hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	PŘIPOJENÍ VODY BUDE STRYTO ZA ZP
<p>Poznámky:</p> <p>Schéma je pouze orientační.</p> <p>Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP3	<p>Nerezový antivandalový pisoár kulatý VLASTNOSTI antivandalové provedení závěsný nerezový pisoár s integrovanou splachovací hlavici montáž přes servisní otvor materiál - nerez povrch matný</p> <p>Rám určený do sádkartonových konstrukcí pro nerezové pisoáry včetně montážních šroubů a příslušenství.</p> <p>Automatický splachovač WC s elektronikou ALS na tlakovou vodu, 24 V DC reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu min 7,5 s doba splachování - nastavitelná od 0,5 do 15,5 s možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)</p>	 	5	Nerez	<p>Rohový ventil 1/2". Hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.</p>	-
ZP4	<p>Nerezový sprchový panel s integrovaným piezo ovládáním pro přívod tepeleně upravené vody, 24 V DC VLASTNOSTI hygienický proplach antivandalové provedení sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku určen pro jednotrubkový přívod studené vody k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby vypnutí možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače materiál nerez povrch matný</p> <p>Vpusť podlahová spodní 150x150 mm průměr 110 mm nerez Svislý odtok DN 110. Třída zatížení K3 – 300 kg Polypropylén a nerezová ocel Mřížka, pachový uzávěr vysoký (suchá zápachová uzávěra)</p>	 	4	Nerez	<p>Rohový ventil 1/2". Příslušenství k ukotvení ap.</p>	-
<p>Poznámky: Schéma je pouze orientační. Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP5	<p>Nerezová pitná fontánka určená k montáži ke stěně s automaticky ovládaným výtokem, 24 V DC</p> <p>VLASTNOSTI hygienický proplach nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokem montáž ke stěně reaguje na přiložení úst k pitné armatuře okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po oddálení úst ze snímané zóny bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače vyztuženo polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost) materiál nerez</p>		2	Nerez	<p>Rohový ventil 1/2" - 3/8" hadička pancéřovaná 3/8", l=60 cm Příslušenství k ukotvení ap.</p>	-
ZP6	<p>Sprchový set s termostatem na zeď, 2 proudy, chrom</p> <p>Sprchová souprava obsahuje - termostatickou sprchovou baterii pro montáž na stěnu, průtok max 5,7 l/min, integrovaný teplotní omezovač na max 43°C kompaktní kartuše s voskovaným termočlánkem ergonomicky vroubkované rukojeti pro snadnou manipulaci ovládání průtoku -ruční sprchu průměr hlavice: 100 mm chromový povrch -sprchovou tyč 600 mm a sprchovou hadici 1750 mm</p> <p>Vpusť podlahová spodní 150x150 mm průměr 110 mm nerez Svislý odtok DN 110. Třída zatížení K3 – 300 kg Polypropylén a nerezová ocel Mřížka, pachový uzávěr vysoký (suchá zápachová uzávěra)</p>	 	2	Nerez, chrom	<p>PPR nástěnný komplet 20 x 1/2". Sprchová hadice Příslušenství k ozazení ap.</p>	- umístění dle ČSN 734108
	<p>Sprchové sedátko - Nástěnné sklopné sedátko do sprchy, s rozměry 44x46x47 cm, s maximální nosností až 150 kg. Sedátko disponuje opěrnou nohou. Materiál: nerez. Povrchová úprava: brus.</p>		2	Nerez	-	- umístění dle ČSN 734108
	<p>Nástěnné madlo lomené, nerezové, o velikosti 97x48 cm a oblém designu pro osoby tělesně postižené, starší a s omezenou pohyblivostí.</p>		2	Nerez	-	- umístění dle ČSN 734108
<p>Poznámky: Schéma je pouze orientační. Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						





Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	DOPLŇKY	.
ZP 7	Klozet stacionární pro ZTP - s hlubokým splachováním - výška 450 mm		2	Keramika bílá	Včetně sedátka (bez pozwolného sklápění) a následně specifikovaných model.	- umístění dle ČSN 734108
	Madlo se zádovou opěrkou k WC šířka cca 580 mm, výška cca 124 mm hloubka cca 155 mm 		2	Bílá	-	výškové umístění pod pevným a sklopným madlem - umístění dle ČSN 734108
	Madlo sklopné krakorcové Délka madla cca 834mm - použití k WC. Výška instalace 800 mm nad podlahou.	 ilka-shop.cz	2	Nerez	-	Osová vzdálenost pevného a sklopného madla bude 600 mm. Madlo musí přehahovat délku záchodové mísy nejméně o 100 mm. - umístění dle ČSN 734108
	Madlo pevné. Délka min 600 mm - použití k WC. Výška instalace 800 mm nad podlahou ve vodorovné poloze.	 ilka-shop.cz	2	Nerez	-	Osová vzdálenost pevného a sklopného madla bude 600 mm. Madlo musí přehahovat délku záchodové mísy nejméně o 200 mm. - umístění dle ČSN 734108
<p>Poznámky:</p> <p>Schéma je pouze orientační.</p> <p>Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						



Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP8	Zdravotní umyvadlo bez přepadu bílá Páková stojánková baterie s prodlouženým ramenem - umyvadlová baterie s lékařskou pákou (prodlouženou), prodloužené otočné výtokové rameno		2	Keramika - bílá	Nerezový sifon. rohový ventil 1/2" - 3/8" hadička pancéřovaná 3/8", l=60 cm Příslušenství k ukotvení ap.	Umyvadlo unotno umístit 800 mm nad podlahou. Pod umydlo nelze umístit žádné další předměty, aby byl umožněn pohyb invalidního vozíku.
	Madlo pevné. Délka min 600 mm - použití k umyvadlu. Výška spodní hrany 800 mm nad podlahou. Instalace ve svislé poloze vedle umyvadla.		2	Nerez	-	umístění dle ČSN 734108
ZP9	Vpusť podlahová spodní 150x150 mm průměr 110 mm nerez Svislý odtok DN 110. Třída zatížení K3 – 300 kg Polypropylén a nerezová ocel Mřížka, pachový uzávěr vysoký (suchá zápachová uzávěra)		8	Nerez	-	-
ZP10	Piezo nerezová nástěnná baterie se speciálním antivandalovým krytem a nerezovým rámečkem , 24 V DC úsporný perlátor - průtok max 6 l/min hygienický proplach, antivandalové provedení, speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby, je určena pro jednotrubkový přívod studené vody, možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s, standardně 10 s Antivandalová nerezová celoopláštěná výlevka na podlahu VLASTNOSTI antivandalové provedení samostatně stojící nerezová výlevka určena pro postavení do prostoru s mřížkou montáž přes servisní otvor materiál CrNi 18/10 povrch matný	 	1	Nerez	Rohový ventil 1/2" - 3/8" Příslušenství k ukotvení ap.	-



Poznámky:


Schéma je pouze orientační.

Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP11	<p>Sprchová vanička z umělého mramoru 90x90x3 cm, sifon pro vaničku, nerez krytka.</p> <p>Sprchová souprava obsahuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - termostatickou sprchovou baterii pro montáž na stěnu, průtok max 5,7 l/min, integrovaný teplotní omezovač na max 43°C, kompaktní kartuše s voskovým termočlánkem, ergonomicky vroubkované rukojeti pro snadnou manipulaci, integrovaný uzávěr smíšené vody, ovládání průtoku -ruční sprchu průměr hlavice: 100 mm chromový povrch -sprchovou tyč 600 mm a sprchovou hadici 1750 mm <p>Čtvercová sprchová zástěna 900x900mm, čiré sklo</p> <p>Šířka vstupu: 440 mm</p> <p>Instalační rozměr 900x900±10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - výška 2 m <p>Výplně z kaleného bezpečnostního skla tl skla min 6 mm</p> <p>Elegantní dlouhé a štíhlé madlo z leštěné nerezové oceli</p> <p>Povrchová úprava skel pro snadné čištění</p>	   	1	Chrom, NEREZ, bílá	PPR nástěnný komplet 20 x 1/2".Sprchová hadicePříslušenství k ozazení ap.	SPRCHOVÝ KOUT BUDE PROVEDEN V JEDNÉ ROVINĚ S PODLAHOU
<p>Poznámky:</p> <p>Schéma je pouze orientační.</p> <p>Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumině					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP12	<p>UMYVADLO - keramické Rozměry Délka: 650 mm Šířka: 520 mm Výška: 195 mm</p> <p>KRYT NA SIFON Délka: 270 mm Šířka: 235 mm Výška: 340 mm</p> <p>UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE S KOVOVOU VÝPUSTÍ, PRŮTOK 5 l/MIN, CHROM</p>		1	Bílá	<p>Nerezový sifon. rohový ventil 1/2" - 3/8" hadička pancéřovaná 3/8", l=60 cm Příslušenství k ukotvení ap.</p>	-
ZP13	<p>KOMBI KLOZET BEZ OPLACHOVÉHO KRUHU, VODOROVNÝ ODPAD, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ Rozměry: Délka: 630 mm Šířka: 360 mm Výška: 430 mm Bez oplachového kruhu Odpad: Vodorovný Oplachový kruh: Rimless Splachovací systém: Hluboké splachování Typ instalace: Stojící</p>		1	Nerez	<p>WC sedátko s pozvolným sklápěním. Rohový ventil 1/2". Flexikoleno k odpadu 90/110. Hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.</p>	-
<p>Poznámky: Schéma je pouze orientační. Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ZTI	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
ZP14	<p>Antivandalové nerezové umyvadlo, kónické VLASTNOSTI antivandalové provedení závěsné nerezové umyvadlo montáž přes závitové tyče vyztuženo polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost) materiál nerez povrch matný</p> <p>Piezo antivandalová nerezová umyvadlová baterie pro jednu vodu, 24 V DC VLASTNOSTI úsporný perlátor, průtok 6 l/min hygienický proplach antivandalové provedení celonerezové provedení elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie určena pro jednorubkový přívod studené vody Vypnutí vody dle nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s) nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače</p>	 	1	Nerez	<p>Rohový ventil 1/2" - 3/8" Hadička pancéřovaná 3/8", l=60 cm Příslušenství k ukotvení</p>	-
<p>Poznámky: Schéma je pouze orientační. Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: gastrotechnologie	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	Rozměry	POZNÁMKA
01	Nerezové umyvadlo s lisovaným dřezem, napouštěcím raménkem a bezdotekovým kolenovým ovládáním, uzavřené zetří bočních stran		1	Nerez	500x400x250	
02	výčep - dodávka pivovar.		1		230V/0,4kW	není součástí PD
03	myčka nádobí a skla jednoplášťová s košem 500x500, dávkovač mycího i oplachovacího prostředku, 2 min mycícyklus, spotřeba vody na mycí cyklus 2l, síta na hrubou nečistotu, dvojité mycí a oplachové rameno, koš na sklo, koš natalíře, košík na příbory, odpadové čerpadlo		1	Nerez	575x600x820 230V/3,5kW	
04	Celonerezový dvoudřez s lisovanými vanami 500x500x250, prolis v horní desce, zadní lem, jaklové nohy 40x40, čelnízakrytí dřezů		1	Nerez	1200x600x900	
05	automatický kávovar v stříbrno šedé barvě. Kávovar umí připravit ristretto, espressoči velkou kávu..., české menu, osvětlení šálku, velký zásobník na zrnkovou kávu (1000g), velký zásobník na vodu (5litrů) není zapotřebí neustále doplňovat kávu a vodu. Výškově i šířkově nastavitelná výpusť snadno přizpůsobí různým šálkům nebo rovnou šálkům dvěma, pokud se bude současně připravovat více káv. Přístroj umí včas upozornit na nutnost čištění, stav kávy a jiné důležité informace. Veškerá nastavení jsou snadná díky srozumitelným pokynům. Inteligentní elektronika včas pozná, kdy je třeba kávovar vyčistit. Díky automatickému čištění je vše dílem automatiky, stačí stisk jediného tlačítka. Ještě než se kávovar vypne, provede zcela automaticky čištění.		1	Nerez	380x465x470 230V/1,45kW	
<p>Poznámky:</p> <p>Schéma je pouze orientační.</p> <p>Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.</p>						

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: gastrotechnologie	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	Rozměry	POZNÁMKA
05a	Ohřívač šálků s jednoduchou konstrukcí, nerezové oceli a skla, nahřívač šálků dokonalé řešení pro přípravu espressado teplého šálku. Tři úložné police, poskytují dostatek prostoru pro cca 40 - 50 kávových šálků. Tři moderní topnépanely jsou energeticky účinné a úsporné	-	1	Nerez	320x320x450 230V/0,1kW	-
05b	Chladnička na mléko, je možné vložit 2 klasické tetrapacky mléka. Vlastní chlazení probíhá na Peltierově principu.	-	1	Nerez	190x280x310 230V/0,1kW	-
06	Profi chladicí skříň bílá, prosklené dveře, o objemu 340l/265, ventilované chlazení, termostat, digitálnítermostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, 4 výškové roštově stavitelné police, zabudovanýzámek, chladivo R 600a, snadno vyměnitelné těsnění, rozsah teplot 0°C až +8°C		1	Nerez	605x600x1860 230V/0,2kW	-
07	Rychlovarná konvice	-	1	Nerez	230V/2,4kW	-
08	Nádoba z odolného plastu na odpad 90l	-	1	Nerez	280x510x762	-

Poznámky:

Schéma je pouze orientační.

Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: gastrotechnologie	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	Rozměry	POZNÁMKA
09	profi chladicí skříň bílá, plné dveře, o objemu 340l/265, ventilované chlazení, termostat, digitálnítermostat s teploměrem na čelním panelu, automatické odtávání, 4 výškové roštové stavitelné police, zabudovanýzámek, chladivo R 600a, snadno vyměnitelné těsnění, rozsah teplot 0°C až +8°C	-	2	Nerez	605x600x1860 230V/0,2kW	-
10	pultová mraznička bílá, prosklené víko, statické chlazení, termostat, digitální ukazatel teploty, posuvné rovnéprosklené víko, zámek, kolečka, provozní teplota -18°C / -24°C, vnitřní prostor 1460x500x575, chladivo R600a	-	1	Nerez	1560x610x910 230V/0,32kW	-
11	policový skladový regál lakovaný s dlouhými policemi - velký skladovací prostor, dřevotřísková police, každá policeje vyztužená dvěma podpěrami, bezšroubé provedení, práškový lak, nosnost police 600kg	-	2	Práškový lak	1600x600x1770	-
12	Celonerezová výlevka kombinovaná s umyvadlem, mechanická baterie pro 2 vody s otočným raménkem pro výlevku i umyvadlo, odnímatelný nerezový rošt	-	1	Nerez	500x700x900	-

Poznámky:

Schéma je pouze orientační.

Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.

