


POL.	SKLADEBNÝ	SCHEMA		
Z6		<p>B–PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK</p> <p>ZÁBRADLÍ SLOUEK TR. Ø70x6 OSAZENÉ DO PATEK 400/400, HL MIN 600MM POD PŮVODNÍ TERÉN, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 0,9M NAD ZÁMKOVOU DLAŽBOU MATERIÁL ŽÁROVÝ POZINK. DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ</p> <p>VIZ VÝKRES 241 –D–20</p> <p>CELKEM 288KG</p>	1KS	NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR NA MÍSTĚ SAMÉM ODSOUHLASIT S TD, PROJEKTANTEM A INVESTOREM
Z7		<p>B–PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK</p> <p>ZÁBRADLÍ TR. Ø70x6 OSAZENÉ DO PATEK 400/400–HL. MIN 600MM . POD PŮVODNÍ TERÉN, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 0,9M NAD ZÁMKOVOU DLAŽBOU MATERIÁL ŽÁROVÝ POZINK. DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ</p> <p>VIZ VÝKRES 241 –D–21</p> <p>CELKEM 282KG</p>	1KS	
Z8		<p>A–BEZBARIEROVÁ RAMPA</p> <p>NA VSTUPNÍ DVEŘE DO BD NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY OSADIT VE VÝŠCE 800–900 VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍRKU DVEŘÍ (DLE přílohy č. 3 odstavec .-1.1.4 Vyhl.č. 398/2009Sb) VIZ VÝKRES 241–D – 1</p>	1KS	
Z9		<p>A–BEZBARIEROVÁ RAMPA</p> <p>DO ŽELBETONOVÉ OPĚRNÉ ZIDKY NEBO NUTNO OSADIT CHRANIČKY PRO OSAZENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ</p> <p>TR. PR. 95 x3,5 –220 , –10KS–Z1(5KS–Z2), 7,898 KG/BM, CELKEM 3,3M CELKEM =. 1,27KG,</p> <p>PASOVINA 120X2–120 , 1,884KG/BM, 10KS–Z1, (5KS–Z2)1,8M CELKEM =.3,KG CELKEM 30,0KG SVAR 5% 1,5KG CELKEM 31,5KG</p> <p>umístění viz výkr. 241 – D58–až 10</p>		
PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)				