


VZOROVÝ ŘEZ
ŘEZ E-E



LEGENDA MATERIÁLU

	ŠTĚRKODŘT 16/32	
	PISKOVÉ LOŽE 30-50 mm	50mm
	ŠTĚRKODŘT .16/32	200mm
	ZÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU PO VRTVÁCH Á 0,2M NA MIN.Edt=45MPA	
	PROSTÝ BETON C16/20 XC2	

NZ STAVAJÍCÍ ZIDKA PODÉL SCHODIŠŤOVÉ PODESTY-DEMONTÁŽ BET. STŘÍŠKY
STAVAJÍCÍ ZIDKU ZVÝŠIT NABETONOVÁNÍM , V. ČČÁ 0,25M, Š.0,23M, DÉLKA 3,58M (PROPOJIT VÝZTUŽI NAVRATANOU Ø 10 -200 Á 250MM),
VRCH ŽELEBET ZIDKY RAMPY 100MM NAD ŘEŠENOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU BEZBARIEROVÉ RAMPY


DB DŘEŇAŽ Ø 100 OSADIT VE SPÁDŮ , MIN POD. SPÁD 0,5%
DO ŠTĚRK. LOŽE 16/32MM, S PODBETONOVÁNÍM ,
OBALENÉHO GEOTEXTILIJ, ZATEČENOU VODU POD RAMPOU ODVĚST MIMO PODLOŽI
RAMPY PŘES STAVAJÍCÍ OPĚRNOU STĚNU SCHODIŠŤE. DO STĚNY OSADIT CHRANIČKU KG ,
, VODU ODVĚST NA TERÉN DO BET ŽLABOVKY DÉLKY 1M

ZT ZAKLADOVÉ TVÁRNICE NAPŘ. DITON 30, BARVA PŘÍRODNÍ
500x300x250, KLADENÍ NA VÝZBU NA SUCHO NA ZÁMEK , POTÉ SE ZALIEJE BETONEM C25/30 XC2
VKLADAT VODODOROVNOU I SVISLOU VÝZTUŽ -VIZ VÝKRESY VÝZTUŽE č. 241-D- Č.9 a 11

PS PLOTOVÁ STŘÍŠKA ŠTÍPANÁ NAPŘ. DITON PRŮBĚŽNÁ 30
300x200x70mm S OKAP. DŘÁŽKOU PŘÍRODNÍ

ZB BETON C25/30-XC2-Dmax 16
MAX. PRŮSAK 50 mm podle ČSN EN 12390-8
OCEL B 500B, NAD TERÉNEM POHLEDOVY BETON

VZOROVÝ ŘEZ
ŘEZ F-F



A-BEZBARIEROVÁ RAMPA
B-PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

Zodp. projektant		Vypracoval		ING. VLASTA SLÍVOVÁ	
ING. VLASTA SLÍVOVÁ		ING. VLASTA SLÍVOVÁ		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NADRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	
Investor Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		Datum		10/2022	
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Nerudova 1157, p.č.2583/2, 2583/1		Formát		2A4	
Objekt PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN		Stupeň		SPOLEČ. ŘÍZENÍ	
A-BEZBARIEROVÁ RAMPA – ŘEZ E-E,F-F		Zakázka		2022/241	
		Měřítko		Číslo výkresu 241 -D-4	
				1:50	