

POL.	SKLADEBNÝ	SCHEMA		
KL1	○	<p>A—BEZBARIEROVÁ RAMPA</p> <p>DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍ SVOD Ø CCA 100 PRODLOUŽIT VČ. KOLENA ZE STŘÍŠKY NAD PŘEDSAZENÝM SCHODIŠTĚM S PŘIDÁNÍM 1BM A KOLENO</p> <p>OVĚŘIT MATERIÁL I PROFIL .DEŠŤOVÁ VODA BUDE SVEDENA MIMO RAMPU. NA STÁVAJÍCÍ ZPĚVNĚNOU PLOCHU</p>	5BM	<p>NEHAZRAJUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR NA MÍSTĚ SAMÉM ODSOUHLASIT S TD, PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>
<p>PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)</p>				