

Typ rozváděče	STÁVAJÍCÍ OCEP		
Počet polí	2.pole	Dělení	—
Krytí—zavřený	IP40	Otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka — cca 800mm hloubka — 600mm výška — 2000mm			
Nátěr : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN—C—S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN—S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz			
INVESTOR : Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2	3
		PODPIS :	4	5	6
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D – Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů		VYPRACOVAL :			
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	7	8	9
		PODPIS :	Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : ROZVADĚČ RH – Nové 2.pole		STUPEŇ PD : DPS	D-06		
		MĚŘÍTKO : ---			
		DATUM : LEDEN 2020			