VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KORYTEM

PŮDORYS - SCHÉMA
M 1:200



ŘEZ č.1 kolmý řez v místě lávky
rel. km 0,005 35
M 1:100



ŘEZ č.2 na návodní straně lávky
rel. km 0,010 50
M 1:100



ŘEZ č.4 na návodní straně lávky
rel. km 0,021 97
M 1:100



ŘEZ č.3 na návodní straně lávky
rel. km 0,013 96
M 1:100



ŘEZ č.5 opevnění svahu
M 1:100



OPEVNĚNÍ KORYTA:

KAMENNÁ DLAŽBA
- lomový kámen min. tl. 200mm do suché betonové směsi C20/25–XF3 tl. 150mm
- vyspárování tekutou cementovou maltou M25–XF3
- celková tl. dlažby 350mm

PODÉLNÉ PATKY
- rozměry min. hl. 0,8m, š. 0,5m
- provést jako kamenné, prolité betonem C20/25–XF3
- horní povrch patek a prahů vyklínovat a vzhledově sjednotit s dlažbou – vyspárovat
- kámen o hmotnosti min. 250 kg

KAMENNÁ ROVNANINA
- rovnaninu provést s urovnaným lícem, tl. cca 0,5m, hmotnost kamene min. 250 kg
- záhozová patka v patě břehu zapuštěná do hl. min. 0,80m pode dno, hmotnost kamene min. 250 kg

OBECNĚ
- veškerý použitý kámen bude s atestem lomového kamene pro vodní a ekologické stavby

Vedoucí projektant : Ing. K. Kurečková		Projektant	Ing. Iveta Kovalová
		Kontroloval	Ing. K. Kurečková

Objednatel: Město Bohumín

Stavba (místo) :
LÁVKA PŘES LUTYŇKU V BOHUMÍNĚ

Část / objekt :
D1 - Stavební část

Název :
Vzorové příčné řezy korytem

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
Venclíkova 478/55, Ostrava 700 30
mobil 732 809 078
kureckova@mostykurecka.cz

Datum	09/2022
Formát	6 A4
Měřítko	1:200, 1:100
Účel	PDPS
Č.zakázky	2022-37
Č.soupravy	Č. výkresu 12