



Rozměry: 616 x 166 x 64 mm
Celkový výkon: 27 W
Světelný tok: 3100 lm
Světelný výkon svítidel: 115 lm/W
Hmotnost: 1,5 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG PRSM M LED LD1.wmf



TLG SP 0043375.ldt

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 3100 lm
 Světelný výkon svítidel*: 115 lm/W
 Účinnost světelného zdroje: 114 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,05 Eta dolní: 0,95

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3
Střední dimenzovaná životnost*:
50000h L70 při/u 25°C
Předradník: 1x HF_Xitanium
Příkon svítidla*: 27 W
Řízení: EQ

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění.