


OZN	ROZMĚR (mm)	POPIS VÝROBKU	KS	SCHÉMA	POZNÁMKA
T/1	700 × 1 970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)	ZDIVO TL. 150mm 1P 2L		DVEŘE OZNAČENÉ * MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15/DP3 A BYT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM
T/2	700 × 1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA ZEĎ S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)	ZDIVO TL. 150mm 1P		DVEŘE OZNAČENÉ * MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15/DP3 A BYT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM
T/3	900 × 1 970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)	ZDIVO TL. 150mm 1L ZDIVO TL. 450mm 1P 2L		DVEŘE OZNAČENÉ * MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C A BYT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM DVEŘE OZNAČENÉ ** MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C A BYT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM
T/7	900 × 1 970 +300	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ; BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU; BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ; OKOPOVÝ PLECH V. 400 mm; KOVÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU S KNOFLIKEM Z VNITŘNÍ STRANY; NADSVĚTLÍK 300 mm (SKLO);	1P		DVEŘE OZNAČENÉ * MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15/DP3-C A BYT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM
T/4	460 × 460	STŘEŠNÍ SVĚTLOVOD -SVĚTLOVOD S INTEGROVANÝM POLYURETANOVÝM LEMOVÁNÍM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU. -NA VNĚJŠÍ STRANĚ VYBAVEN TVRZENÝM SKLEM SE SAMOČISTIČÍ ÚPRAVOU. -NA VNITŘNÍ STRANĚ UKONČEN KRUHOVÝM DIFUZÉREM SVĚTLA.	3		NAPŘ. SVĚTLOVOD VELUX TLR 014 VČ. OPLECHOVÁNÍ A POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ ZE SYSTÉMU DODAVATELE
T/5	600 × 600 x 2000	ŠATNÍ SKŘÍŇ VELKOOBJEMOVÁ NA PODSTAVNĚ LAVICI SE DVĚMA DVÍŘKY RŮZNÉ BAREVNÉ KOMBINACE (DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) UZAMYKATELNÁ)	40		NAPŘ. ŠATNÍ SKŘÍŇ VELKOOBJEMOVÁ CP EVOLO VÝBĚR DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
O1	1200 × 1150	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM VDVOJSKLEM, BARVA BÍLÁ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, SKLÁPĚNÍ OBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO, PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU U = 1,1 W/(m2.K) (DLE EN ISO 12567-2)	3		NAPŘ. PLASTOVÉ OKNO ELEGANCE VČ. OPLECHOVÁNÍ A POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ ZE SYSTÉMU DODAVATELE
O2	600 × 1150	PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BARVA BÍLÁ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, SKLÁPĚNÍ OBVODOVÉ KOVÁNÍ MACO, PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU U = 1,1 W/(m2.K) (DLE EN ISO 12567-2)	1		NAPŘ. PLASTOVÉ OKNO ELEGANCE VČ. OPLECHOVÁNÍ A POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ ZE SYSTÉMU DODAVATELE

PROJEKTANT : TOMÁŠ TRÍSKA		ZODP. PROJEKTANT : Ing. HELENA KUBINOVÁ 	 Kubinová + partneři, s.r.o. www.kubinova.cz - projekční kancelář, Hlučín tel./fax.: 595041472, URL.: http://www.kubinova.cz	
INVESTOR : MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158			ÚČEL:	DSP
MÍSTO STAVBY : SLEZSKÁ 23, STARÝ BOHUMÍN			DATUM:	PROSINEC/2018
NÁZEV AKCE: DOMOV PRO SENIORY CEMÍNA PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ			ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ:	TR-978-18P
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VÝROBKŮ PSV			MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D015