


PŮDORYS 1.PP - navržený stav

UNIVERZÁLNÍ ZAKRYTÍOVÉ DESKY (např. PRESBETON)	13	
pro zatv. tl. 200 mm		
- ZD PRUBEŽNÁZD 1-20	800x300x80	1 K
- ZD PRUBEŽNÁZD 2-30	400x300x80	1 K
- ZD PRUBEŽNÁZD zkácenáZD 2-30	450x300x80	1 K
- ZD UKONČENÍZD 4-20	450x300x80	1 K
- ZD ROHOVÁZD 5-20	450x300x80	1 K



±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

[illegible]

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
JUL. ŠTEFÁNIKOVA č.p. 905-907 v BOHUMÍNĚ"

MÍSTO STAVBY STĚPÁNIKOVA č.p. 905-907 BOHUŠÍN		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA		VÝKONČNÁ ING. PAVEL STOKLASA		AUTORIZACE 05/2022	
MÍSTO PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
OLEVNÝK MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUŠÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUŠÍN		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
STAVĚNÝ OBJEKT		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
MÍSTO VÝKRESU		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
PŮDORYS 1.PP - navrhovaný stav		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
STUPĚŇ		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
ČÍSLO VÝKRESU		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	
D.1.1.b.-07		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		05/2022	

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETELNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

 DOZDÍVKY - PÓRBETONOVÉ TVÁRNICE
např. YTONG P2-500 NA MALTU YTONG

ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~100 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit Mosaik Top-M342 Everest"

ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRE
S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU

ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~100 MM (sokl cca 500 mm pod terénom)

ETITICS-XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL 30 MM, + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit Mosaik Top-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU (nadpraží a osění suterénních oken)

LEGENDA:

T3

T4

$$T_A^*$$

(T)

ETICS - MINERÁLNÍ ZÍSOACE-- dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL ~190 MM** (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARÝNÁ PASTOVITÁ SILIKONILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticmu účinku).

ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~100 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA
S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU

ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~100 MM (sokl cca 500 mm pod terénom)

ETITICS-XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL 30 MM, + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit Mosaik Top-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU (nadpraží a osění suterénních oken)