PŮDORYS KROVU- navržený stav





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHY	POZNÁMKA
400	SCHODIŠTĚ	12,06	BETONOVÁ MAZANINA	
401	PŮDA	154,26	PŮDOVKY	

ORIENTAČNÍ VÝPIS MATERIÁLU

(O ROZSAHU VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ KROVU A STŘEŠNÍHO ZÁKLOPU BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ ROZHODNUTO NA STAVBĚ PO ODSTRANĚNÍ KRYTINY A PO PROVEDENÉ PROHLÍDCE ZA PŘÍTOMNOSTI GDS, INVESTORA A PROJEKTANTA)

položka	průřez (mm)	šířka (m)	výška (m)	délka (m)	prořez 15%	počet kusů	cca m^3 (m^2)	poznámka
KROV- STŘECHA-měněné prvky pro BD NERUDOVA 881-odhadovaná spotřeba								
a	tl.25 mm	1	1	225	1,15	1	258,75	výměna střešního záklopu střechy tl.25 mm (m2)
b	140/160	0,14	0,16	4	1,15	5	0,52	vaznice
c	140/140	0,14	0,14	35	1,15	1	0,79	pozednice
d	140/140	0,14	0,14	2,15	1,15	3	0,15	sloupek
e	100/140	0,1	0,14	6,2	1,15	16	1,60	krokev
f	100/140	0,1	0,14	1	1,15	3	0,05	pásek
g	60/140	0,06	0,14	5,8	1,15	4	0,22	kleština
h	100/120	0,1	0,12	2,9	1,15	1	0,04	šikmá vzpěra
i	60/140	0,06	0,14	3,4	1,15	7	0,23	kleština-okap
j	100/140	0,1	0,14	1,5	1,15	42	1,01	námětky(příložky)-okap
k	60/40	0,06	0,04	1073	1,15	1	2,96	latě =~1234 bm=~2,96 m^3
l	60/50	0,06	0,05	308	1,15	1	1,06	kontralatě =~354 bm =~1,06 m^3
m	tl.25 mm	1	1	51,8	1,15	1	59,57	základ tl.25 mm na námětcích pod falcovanou krytinu(m2)

LEGENDA:

O1* NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít

- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm
- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL 5 MM
- ETICS-EPS 70F (ETICS) 150MM
- VYSPRAVENÁ BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA 40 MM
- CIHELNÉ-VOŠTINOVÉ ZDIVO 375MM
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM

T6 TUHÁ MINERÁLNÍ IZOLACE (např. ROCKMIN PLUS) - TL. 240 MM (volně položená s vystřídanými sparami 2x120 mm)+DIFÚZNÍ FÓLIE (volně položená)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- PLOCHA ZATEPLENÉ PODLAHY -SKLADBA T6
- OU O2 HROMOSVOD

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

1S OCELOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,5 mm SE STOJATOU DRÁŽKOU -imitace falcované krytiny

- VELKOFORMÁTOVÁ HLADKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI Z ROVINNÉHO PLECHU TL.0,5 MM S POZINKOVANÝM JÁDREM (MIN. MÍRA POZINKOVÁNÍ 350 G/M2) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU POLYURETANOVOU POVLAKOVOU VRSTVOU (NAPŘ. TABULE SATJAM RAPID SR 310 L) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATPUR TL. MIN.50µM (PURMAT 50), BARVA RAL 8017-TMAVĚ HNĚDÁ, SE ZÁSTŘIHY A S PROLISEM
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 MM V ROZTEČÍCH DLE TYPU POUŽITÉ KRYTINY
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/60 MM -FUNGICIDNĚ OŠETŘENÉ (FUNKČNÍ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) + VĚTRACÍ OKAPNÍ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTACTVU A HMYZU
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY URČENÁ PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM (DHV) UKONČENÁ OKAPOVOU PLECHOVOU LIŠTOU
- *PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ*
- *DŘEVĚNÝ ZÁKLOP-DESKY TL. 25 MM* (VYMĚNIT NAPADENÁ PRKNA-JEN ČÁSTI NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM)+ KOMPLETNÍ NÁSTŘIK ZÁKLOPU Z HORNÍ STRANY FUNGICIDNÍM PŘÍPRAVKEM (NAPŘ. BOCHEMIT QB APOD.) *-před položením kontaktní difuzní fólie*
- STŘEŠNÍ KROV-VYMĚNIT PRVKY NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM NEBO CHYBĚJÍCÍ A POŠKOZENÉ PRVKY

1S* FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,5 mm SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI -okapy-střešní námětky (š. pásu cca 1,5m po celé délce okapu)

- FALCOVANÁ KRYTINA SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI Z ROVINNÉHO PLECHU TL.0,55(0,5) MM S POZINKOVANÝM JÁDREM (MIN. MÍRA POZINKOVÁNÍ 350 G/M2) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU POLYURETANOVOU POVLAKOVOU VRSTVOU (STEJNÝ TYP ROVINNÉHO PLECHU VE SVITKU JAKO PLECH VELKOFORMÁTOVÉ KRYTINY HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH PLOCH) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATPUR TL. MIN.50MM (PURMAT 50), BARVA RAL 8017 -TMAVĚ HNĚDÁ
- SEPARAČNÍ ROHOŽ (NAPŘ. WRAP)
- DHV-SAMOLEPICÍ SBS MODIF. ASF. PÁS TL. 3 MM (NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z DESEK TL. 25 MM V PÁSU Š.CCA 1,5 Mx2 PODÉLNÉ STRANY STŘECHY
- *(DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 MM V ROZTEČÍCH DLE TYPU POUŽITÉ KRYTINY -jen v případě, že nebude realizován záklop z desek)*
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 50/60 MM -FUNGICIDNĚ OŠETŘENÉ (FUNKČNÍ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) + VĚTRACÍ OKAPNÍ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTACTVU A HMYZU
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY URČENÁ PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM (DHV) UKONČENÁ OKAPOVOU PLECHOVOU LIŠTOU
- *PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ*
- *DŘEVĚNÝ ZÁKLOP-DESKY TL. 25 MM (VYMĚNIT NAPADENÁ PRKNA-JEN ČÁSTI NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM)+ KOMPLETNÍ NÁSTŘIK ZÁKLOPU Z HORNÍ STRANY FUNGICIDNÍM PŘÍPRAVKEM (NAPŘ. BOCHEMIT QB APOD.)-před položením kontaktní difuzní fólie*
- STŘEŠNÍ KROV-VYMĚNIT PRVKY NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM NEBO CHYBĚJÍCÍ A POŠKOZENÉ PRVKY-NÁMĚTKY, PŘÍLOŽKY V DÉLCE MAX.1,5 M/1 STÁV.KROKEV

2S OCELOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,5 mm SE STOJATOU DRÁŽKOU -imitace falcované krytiny

- VELKOFORMÁTOVÁ OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,5 mm SE STOJATOU DRÁŽKOU - imitace falcované krytiny
- VELKOFORMÁTOVÁ HLADKÁ KRYTINA SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI Z ROVINNÉHO PLECHU TL.0,55(0,5) MM S POZINKOVANÝM JÁDREM (MIN. MÍRA POZINKOVÁNÍ 350 G/M2) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU POLYURETANOVOU POVLAKOVOU VRSTVOU (NAPŘ. TABULE SATJAM RAPID SR 310 L) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATPUR TL. MIN.50MM (PURMAT 50), BARVA RAL 8017 -TMAVĚ HNĚDÁ, SE ZÁSTŘIHY A S PROLISEM
- SEPARAČNÍ ROHOŽ (NAPŘ. WRAP)
- DHV-SAMOLEPICÍ SBS MODIF. ASF. PÁS TL. 3 MM (NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)
- *PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ*
- *hoblované podhledové desky tl. 20 mm (P+D) + tenkostěnné profily JÄ 30/30/3 mm*

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"

BYTOVÝ DŮM č.p. 881

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

projekt studio

MÍSTO STAVBY: NERUDOVA č.p. 881, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA

VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

AUTORIZACE

DATUM: 08/2022

ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT: NERUDOVA č.p. 881

MĚŘÍTKO: 1:100

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS KROVU - navržený stav

STUPEŇ: PDSP+DVDS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-14

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0222/003

ČÍSLO KOPIE