

# "AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD NERUDOVA č.p. 881	Σ bm, ks, m²
			1 ks	1 ks
	<div><div>1 AL</div><div><p>ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S RÁMOVOU ZÁRUBNÍ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, VČ.DODÁVKY 28 ks KLÍČŮ</p><p>PLNÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ-ODSTÍN RAL SHODNÝ S RAL DVEŘÍ - RAL 8017</p><p>SAMOZAVÍRAČ</p><p>BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONNEX OPATŘENÉ ZRCADLOVOU FÓLIÍ-("vidím ven, nevidím dovnitř")</p><p>PLNÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ-ODSTÍN RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA</p><p>PŮDORYS</p><p>POHLED Z VNITŘNÍ STRANY</p><p>STAVEBNÍ OTVOR: ~1080x~2050 mm (nutno zaměřit na místě až po provedení stavebních úprav rozšíření vstupu!)</p><p>SVĚTOST DVEŘÍ:~920x~1970 mm</p><p>ČLENĚNÍ: VIZ SCHÉMA</p><p>OTVÍRÁNÍ: DOVNITŘ OTVÍRAVÉ,LEVÉ</p><p>MATERIÁL: AL PROFILY S PŘERUŠOVANÝM TEP.MOSTEM, SYSTÉM NAPŘ. REYNOLDS, VČ.RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ</p><p>NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ: -SENDVIČOVÁ T.J. VÝPLŇ-ODSTÍN RAL 8017 (umístění viz schéma) -SENDVIČOVÁ T.J. VÝPLŇ- SVISLÝ PÁS U KLIKY-BAREVNÝ ODSTÍN RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA (umístění viz schéma)</p><p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO-BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX-ČIRÉ, U=1,0 W/M2K, Rw=32 dB OPATŘENÉ <b>ZRCADLOVOU FÓLIÍ (SYSTÉM VIDÍM VEN, NEVIDÍM DOVNITŘ)</b></p><p>ZÁRUBEŇ:HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ</p><p>KOVÁNÍ: -KOULExKLIKA -SAMOZAVÍRAČ -ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ZPRÁVY PBŘS (DVEŘE MUSÍ JÍT Z VNITŘNÍ STRANY OTEVŘÍT I PŘI PŘÍPADNÉM UZAMČENÍ) -DVEŘNÍ ZÁVĚSY -DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA -DVEŘNÍ KARTÁČE-PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA- ODSTÍN RAL VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ -(RAL 8017)!</p><p>DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍ VÝPLNĚ:</p><p>interiér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA</p><p>exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA SE SKELNOU TKANINOU PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA</p><p>- <b>28 ks KLÍČŮ</b> -NEZBYTNÁ SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ</p><p>POZNÁMKA:</p><p>- VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ!</p><p>- PŘED VÝROBOU DVEŘNÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ!</p><p><b>STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ OTVOR ZVETŠIT JEN NA NEZBYTNĚ NUTNÝ ROZMĚR ODPOVÍDAJÍCÍ POŽADOVANÉ MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘCE 900 MM!</b></p></div></div>			

# "AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD NERUDOVA č.p. 881	Σ bm, ks, m²
		OKENNÍ SKLÁPĚCÍ POLOHOVATELNÝ SUŠÁK (6 poloh)-např. bagio.cz	6 ks	6 ks
		<div data-bbox="325 302 901 781" data-label="Image"> <p>1 Nosný ALU profil – PVC kryt s UV stabilizací o síle stěny 2 mm 2 Nerezový intuitivní poloautomatický kloub 6 v 1 3 Přitahovací madlo sušící části bez vyklopení se z okna ven 4 Otočná dotažovací tyč nastavené polohy sušící části 5 Doraz proti kontaktu s nově revitalizující plochou 6 Neviditelné rozebiratelné pevné spojení nosné konstrukce 7 Sušící část osazena nerezovými očky a pouzdrem pro konce šňůr</p> </div> <div data-bbox="963 403 1548 788" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1305 873 1493 1106" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="116 770 209 860" data-label="Text"> <p>2 AL</p> </div> <p>POLOHOVATELNÝ SUŠÁK NA OKNO - 6 poloh s madlem bez vrtání DÉLKA SUŠÁKU: DLE ŠÍŘKY OKNA (cca <b>1200</b> MM)-DLE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ POČET: - 1 SUŠÁK/1 <b>BYT SITUOVANÝ POUZE DO DVORNÍ ČÁSTI</b> VLASTNOSTI: - POLOAUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SUŠÍCÍ ČÁSTI SUŠÁKU - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ SUŠÍCÍ ČÁST DO 6TI UŽIVATELSKÝCH POLOH S NOSNOSTÍ PŘEVYŠUJÍCÍ 100 KG MATERIÁL: - NOSNÝ ALU PROFIL - PVC KRYT S UV STABILIZACÍ O SÍLE STĚNY 2 MM - POLOHOVACÍ NEREZOVÝ INTUITIVNÍ POLOAUTOMATICKÝ KLOUB 6 V 1 - PŘITAHOVACÍ MADLO SUŠÍCÍ ČÁSTI BEZ VYKLOPENÍ SE Z OKNA VEN - OTOČNÁ DOTAHOVACÍ TYČ NASTAVENÉ POLOHY SUŠÍCÍ ČÁSTI - SUŠÍCÍ ČÁST OSAZENA NEREZOVÝMI OČKY A POUZDREM PRO KONCE ŠŇŮR + ŠŇŮRY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA+ AL-PROFIL POZNÁMKA: TYP SUŠÁKU MUSÍ PŘED DODÁVKOU ODSOUHLASIT INVESTOR NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DODAVATELEM STAVBY!!!! poznámka: - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY VYTIPOVANÝCH OKEN NA STAVBĚ. - ROZMÍSTĚNÍ A POČTY SUŠÁKŮ PRÁDLA UPŘESNÍ INVESTOR PŘED OBJEDNÁNÍM, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE STAVBY! - SUŠÁKY UMÍSTIT POUZE DO DVORNÍ FASÁDY!-požadavek investora</p>		