ŘEZ A-A´- navržený stav



LEGENDA:

- **T1** ETICS - EPS 70F TL. 160 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočistícímu účinku).
- **T2** ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočistícímu účinku).
- **T3** ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE- - dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. ~110 MM (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočistícímu účinku).
- **T4** ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU
- **T4*** ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM (sokl cca 500 mm pod terénem) + PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY
- **T5** ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. 30 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)
- **T6** TUHÁ MINERÁLNÍ IZOLACE (např. ROCKMIN PLUS) - TL. 240 MM+DIFÚZNÍ FÓLIE (volně položená)

ZP2 BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TYP HOLLAND	60 MM
- STRUSKOVÉ LOŽE	40 MM
- PODKLADNÍ VRSTVA -HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 8/16	cca 200 MM
- VYKOPANÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH 200 MM	cca 200 MM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

1S **1S*** **2S** STŘEŠNÍ SKLADBY PODROBNĚ VIZ výkr č. D.1.1.b.-15

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"
BYTOVÝ DŮM č.p. 884

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

projekt studio

MÍSTO STAVBY: NERUDOVA č.p. 884, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT: NERUDOVA č.p. 884

NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A´ - navržený stav

STUPEŇ: PDSP+DVDS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-16

VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA

AUTORIZACE

DATUM: 08/2022

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0222/003

ČÍSLO KOPIE