


POHLED OD JIHOVÝCHODU  
- navržený stav



LEGENDA:



ETICS - EPS 70F **TL. 160 MM** (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. 30 MM** ( např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE-- dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. ~110 MM** (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).


ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. ~80 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VYZTUŽNOU SÍTKOU

ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. ~80 MM** (sokl cca 500 mm pod terénem) + PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY

ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. 30 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VYZTUŽNOU SÍTKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)

**NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít**  
- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm  
- STÁVAJÍCÍ ETICS

POHLED OD SEVEROVÝCHODU  
- navržený stav



POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:  
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~-200,140

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ A STŘÍŠKU BALKÓNŮ ZDEMONTOVAT  
A ZPĚTNĚ NAMONTOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE  
MOŽNÉ TECHNOLOGICKY REALIZOVAT ETICS FASÁDY!

| OZNAČENÍ REVIZE | PŘEDMĚT REVIZE | DATUM REVIZE | REVIZI PROVEDL |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |                |              |                |

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ<br>na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"<br><b>BYTOVÝ DŮM č.p. 884</b> |  | ING. PAVEL STOKLASA<br>PROJEKT / STUDIO<br>B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA |                          |
| MÍSTO STAVBY<br>NERUDOVA č.p. 884, BOHUMÍN   | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>ING. PAVEL STOKLASA | VYPRACOVAL<br>ING. PAVEL STOKLASA                                      | datum<br>08/2022         |
| OBJEDAVATEL<br>MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASÁRYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN  |  | AUTORIZACE   | MĚŘÍTKO<br>1:100         |
| ČÁST<br>D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ   |  |  | ČÍSLO ZÁKAZY<br>0222/003 |
| STAVEBNÍ OBJEKT<br>NERUDOVA č.p. 884   |  |  | ČÍSLO KÓPE               |
| NÁZEV VÝKRESU<br>POHLED OD JIHOVÝCHODU, SEVEROVÝCHODU<br>TECHNICKÉ POHLEDY- navržený stav                      | STUPEŇ<br>PDSP+DVDS                          | D.1.1.b.-18  |                          |