








OZN	ROZMĚR (mm)	POPIS VÝROBKU	KS	SCHÉMA	POZNÁMKA
T/1	700 × 1 970	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. ZÁMEK PRO WC KOVÁNÍ BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)	ZDIVO TL. 150mm 1P 2L		
T/2	700 × 1970	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ. POSUVNÉ NA ZEĎ S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ, MADLO BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)	ZDIVO TL. 150mm 1P		
T/3	900 × 1 970	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ, RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ; BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU; BARVA ŠEDÁ, BEZ PROSKLENÍ; OKOPOVÝ PLECH V. 400 mm; KOVÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU S KNOFLÍKEM Z VNITŘNÍ STRANY, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	ZDIVO TL. 150mm 1L ZDIVO TL. 450mm 1P 2L		DVEŘE OZNAČENÉ * MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C A BYT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM DVEŘE OZNAČENÉ ** MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C A BYT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM
T/7	900 × 1 970 +300	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ, RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ; BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU; BARVA ŠEDÁ, BEZ PROSKLENÍ; OKOPOVÝ PLECH V. 400 mm; ZÁMEK PRO WC, KOVÁNÍ S KLIČKOU, NADSVĚTLÍK 300 mm (SKLO);	1P		
T/4	460 × 460	STŘEŠNÍ SVĚTLOVOD -SVĚTLOVOD S INTEGROVANÝM POLYURETANOVÝM LEMOVÁNÍM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU. -NA VNĚJŠÍ STRANĚ VYBAVEN TVRZENÝM SKLEM SE SAMOČISTIČÍ ÚPRAVOU. -NA VNITŘNÍ STRANĚ UKONČEN KRUHOVÝM DIFUZÉREM SVĚTLA.	3		DLE PBR VČ. OPLECHOVÁNÍ A POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ DLE SYSTÉMU DODAVATELE
T/5	600 × 600 x 2000	ŠATNÍ, PLECHOVÁ SKŘÍŇ VELKOOBJEMOVÁ NA PODSTAVNĚ LAVICI SE DVĚMA DVÍŘKY RŮZNÉ BAREVNÉ KOMBINACE (DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) UZAMYKATELNÁ	40		VÝBĚR DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A PBR
O1	1200 × 1150	DŘEVĚNÉ EURO OKNO S IZOLAČNÍM DVOJ.- TROJSKLEM, BARVA RÁMŮ DLE STAVAJÍCÍCH OKEN, OTEVÍRAVÉ, DOVNITŘ, SKLÁPĚNÍ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PARAPET VNITŘNÍ "POSTFORMING" - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU U = 1,1 W/(m2.K) (DLE EN ISO 12567-2)	3		VČ. OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ ZE SYSTÉMU DODAVATELE BARVU A NÁVRH OKEN ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM NPÚ
O2	600 × 1150	DŘEVĚNÉ EURO OKNO S IZOLAČNÍM DVOJ.- TROJSKLEM, BARVA RÁMŮ DLE STAVAJÍCÍCH OKEN, OTEVÍRAVÉ, DOVNITŘ, SKLÁPĚNÍ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PARAPET VNITŘNÍ "POSTFORMING" - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU U = 1,1 W/(m2.K) (DLE EN ISO 12567-2)	1		VČ. OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ ZE SYSTÉMU DODAVATELE BARVU A NÁVRH OKEN ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM NPÚ

PROJEKTANT : TOMÁŠ TRÍSKA		ZODP. PROJEKTANT : Ing.HELENA KUBINOVÁ 		 Kubinová + partneři, s.r.o. www.kubinova.cz - projekční kancelář, Hlučín tel./fax.: 595041472, URL.: http://www.kubinova.cz	
INVESTOR : MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158				ÚČEL:	DSP
MÍSTO STAVBY : SLEZSKÁ 23, STARÝ BOHUMÍN				DATUM:	ČERVEN/2019
NÁZEV AKCE: DOMOV PRO SENIORY CESTMÍNA PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ				ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ:	TR-978-18P
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VÝROBKŮ PSV				MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D015