



LEGENDA

- STŘEŠNÍ OKNA 700x1100mm – ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ
- STŘEŠNÍ VÝLEZY 550x550mm – VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ 600x600mm (10ks)
- STŘEŠNÍ OKNA VSVSLÁ V MANGARDE 700x1100mm – ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ
- STŘEŠNÍ ANTÉNA
- JMACÍ TYČE HROMOSVODU – VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ VČETNĚ VŠECH PRVKŮ HROMOSVODU NA STŘEŠE
- STŘEŠNÍ LÁVKA OCELOVÁ S ROŠTĚM, UCHYCENÁ KOLEM KOMINŮ – NEVYUŽÍVANÉ VYBÍRAJÍ, VYUŽÍVANÉ OPRAVIT
- ODVĚTRÁVACÍ STŘEŠNÍ KOMINKY – BUDOU VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, POZINKOVANÝ PLECH 11,0,6mm, VÍZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- SNĚHOVÁ ZABRANA – NOVÉ LINOVÉ ZABRANY VE DVOU RADÁCH
- OCHRANNÉ HROTY PROTI HOLUBŮM A JINĚMU PTACTVU
- HROMOSVODNÉ VEDENÍ NA STŘEŠE VČETNĚ PODPĚR
- SVODNÉ HROMOSVODNÉ VEDENÍ VČETNĚ DRŽÁKŮ DO ZDIVA LANO FeZn 50mm, V ZEMĚ DRÁT FeZn 10mm
- VYBÍRAJÍ KOMINOVÝCH TĚLES VČETNĚ POCHŮZŮCH LÁVEK

SKLADBY KONSTRUKCÍ  
NOVÝ STAV

- ST – NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO POZINK. PLECHU
  - DŘEVĚNÉ LATĚ 60x40mm
  - DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60x40mm
  - POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE tl. 2 mm
  - DŘEVĚNÝ KROV
- ST2 – NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PASŮ
  - DŘEVĚNÉ BEŽNĚNÍ tl. 25mm
  - POJISTNÁ DRŽENÍ PE FÓLIE tl. 2 mm
  - DŘEVĚNÝ KROV

POZNÁMKA

- BUDE VYMĚNĚNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA ZA NOVOU KRYTINU Z FALCOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO, PLOCHA STŘECHY 1025m<sup>2</sup>
- NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU BYLA ZKONTROLOVÁNA ODBORNÍKEM, PRVKY KROVU VE ŠPATNÉM STAVU BUDOU VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ VČETNĚ KVALITNÍ IMPREGNACE DŘEVA
- BUDE PROVEDENA VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH LATÍ A KONTRALATÍ VČETNĚ KVALITNÍ IMPREGNACE DŘEVA
- SOUČASNĚ S VÝMĚNOU STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DEMONTOVANÉ A NAHRAZENÉ NOVÝMI Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU
- PŘI MONTÁŽI A ŘEŠENÍ DETALŮ JE NUTNO SE ŘÍDIT DANYMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE DODÁVANÉ KRYTINY
- NOVÉ STŘEŠNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PŘIPOJENÉ NA JMACÍ HROMOSVODNÝ SYSTÉM
- U SPODNÍHO OKRAJE STŘEŠNÍ ROVINY (V MÍSTĚ NAD PODPOROU) BUDOU OSAZENÉ SNĚHOVÉ ZABRANY VE DVOU RADÁCH, TYP DLE POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
- NEVYUŽÍVANÁ KOMINOVÁ TĚLESA BUDOU ODBOURÁNA POD STŘEŠNÍ PLÁŠT VČETNĚ POCHŮZŮCH LÁVEK
- VEŠTĚNA STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH LÁVEK UCHYCENÝCH NA KOMINOVÝCH TĚLESECH BUDOU SPOLU S KOMINOVÝMI TĚLESY ODBOURÁNA, OSTATNÍ LÁVKY BUDOU DLE AKTUÁLNÍHO STAVU VYSPRAVENY – PŘEBROUŠENY A NÁTĚRNY, NEBO VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ OCELOVÉ S ROŠTĚM
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE VLOŽENÁ MEZI KROKVE A LATĚ BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU V CÍLEM ROZSAHU STŘECHY
- ODVĚTRÁVACÍ KOMINKY BUDOU PO ZHOVOVENÍ NOVOHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOPROJENY NA NOVÉ OSAZENÉ PVC KOMINKY PROSTUPUJÍCÍ NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT
- BUDE INSTALOVÁN NOVÝ ZACHYTŇOVÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOBY
- INSTALACE OCHRANY (HROTY) PROTI HOLUBŮM ZABRÁNÍKŮJI DOSEDÁNÍ HOLUBŮ A JINÝCH PTÁKŮ NA ŘÍMSY, ATIKY, PARAPETY A OKAPY
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY BUDOU VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ
- BUDE PROVEDENA OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ VZDUCHOTECHNIKY NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT