


"AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	Σ
			1	1 ks

PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

PÁKOVÝ ZAVÍRAČ S BOVDENEM



POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

STAVEBNÍ OTVOR: 1100x2600 mm

SVĚTLOST AKTIVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: ~940x2100 mm

ČLENĚNÍ: VIZ SCHÉMA

OTVÍRÁNÍ: - LEVÉ, VEN OTVÍRAVÉ

- SKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK

MATERIÁL: AL PROFILY S PŘERUŠOVANÝM TEP.MOSTEM, VČ.RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ (SOUČÁST SESTAVY S NAVAZUJÍCÍMI BOČNÍMI PLASTOVÝMI OKENNÍMI VÝPLNĚMI)

NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ:

SENDVIČOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ

ZASKLENÍ: - IZOLAČNÍ TROJSKLO -ČIRÉ, U=0,5-0,7 W/M2K- teplý rámeček, Rw=32 dB

- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ S HLINÍKOVÝM OBOUSTRANNÝM POVRCHEM (RAL 3000-ČERVENÁ)

ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ

KOVÁNÍ: NADSVĚTLÍK

- CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ

- OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA)

- PÁKOVÝ ZAVÍRAČ S BOVDENEM

DVEŘNÍ KŘÍDLO

-KOULExKLIKA (upřesní investor)

-SAMOZAVÍRAČ

-ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ZPRÁVY PBŘS

- STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY

-DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA

-DVEŘNÍ KARTÁČE-PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA- ODSTÍN RAL 3000-ČERVENÁ

-DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OTVOROVÉ VÝPLNĚ:

interiér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)

- PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA

exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA SE SKELNOU TKANINOU PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)

- PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU DVEŘNÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ

"AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	Σ
			1	1 ks


PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

PÁKOVÝ ZAVÍRAČ S BOVDENEM

PROSKLENÝ SKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK

DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ

PLNÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ



POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

STAVEBNÍ OTVOR: 1100x2750 mm

SVĚTLOST AKTIVNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ: ~940x~2100 mm

ČLENĚNÍ: VIZ SCHÉMA

OTVÍRÁNÍ: - LEVÉ, VEN OTVÍRAVÉ

- SKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK

MATERIÁL: AL PROFILY S PŘERUŠOVANÝM TEP.MOSTEM, VČ.RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ (SOUČÁST SESTAVY S NAVAZUJÍCÍMI BOČNÍMI PLASTOVÝMI OKENNÍMI VÝPLNĚMI)

NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ:

SENDVIČOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ

ZASKLENÍ: - IZOLAČNÍ TROJSKLO -ČIRÉ, U=0,5-0,7 W/M2K- teplý rámeček, Rw=32 dB

- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ S HLINÍKOVÝM OBOUSTRANNÝM POVRCHEM (RAL 3000-ČERVENÁ)

ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ

KOVÁNÍ: NADSVĚTLÍK

- CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ S POJISTKOU PROTI SOUČASNÉMU SKLOPENÍ A OTEVŘENÍ

- OKENNÍ KLIKA (DLE VÝBĚRU INVESTORA)

- PÁKOVÝ ZAVÍRAČ S BOVDENEM

DVEŘNÍ KŘÍDLO

-KOULExKLIKA (upřesní investor)

-SAMOZAVÍRAČ

-ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ZPRÁVY PBŘS

- STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY

-DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA

-DVEŘNÍ KARTÁČE-PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA- ODSTÍN RAL 3000-ČERVENÁ

-DOPLŇKY - SOUČÁST DODÁVKY OTVOROVÉ VÝPLNĚ:

interiér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)

- PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA

exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA SE SKELNOU TKANINOU PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ)

- PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU DVEŘNÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ