




"S" SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	Σ bm, ks, m²
<div><div>1</div><div>S</div></div>		SKLENĚNÁ STŘÍŠKA (tl. skla 12 mm)	1	1 ks
		OKAPNIČKA (dl140-160 cm)	1	1 ks
	<div>SKLENĚNÁ STŘÍŠKA VČ. SYSTÉMOVÉ OKAPNIČKY (např. systém POLYMER)</div> <div>VELIKOST: 1400x900 MM SESTAVA : VIZ FOTO MATERIÁL: MINERÁLNÍ DVOUVRSTVÉ SKLO, BEZPEČ.SKLO VSG.ESG 6.6.2 TL. 12 MM DOPLŇKY: -TYPOVÁ OKAPNIČKA PRO SKLENĚNÉ STŘÍŠKY TL. 12 MM, DL.1400-1600 MM-SOUČÁST DODÁVKY STŘÍŠKY -2 NEREZOVÁ TÁHLA-SOUČÁST DODÁVKY STŘÍŠKY KOVÁNÍ, KOTVENÍ:NEREZOVÁ TÁHLA + ÚCHYTY-SOUČÁST DODÁVKY STŘÍŠKY DODAVATEL:např. viz. www.strisky-polymer.cz</div>			
				
	SKLENĚNÁ STŘÍŠKA SE SKLEM TL. 12 MM A 2ma TÁHLY	SYSTÉMOVÁ OKAPNIČKA DL. 140-160 CM PRO SKLENĚNÉ STŘÍŠKY (PRO SKLO TL. 12 MM!)	SYSTÉMOVÁ MONTÁŽNÍ SADA PRO TÁHLOVOU STŘÍŠKU DO ZATEPLENÉ FASÁDY	