



Tabulka místností 1.NP			
Vrstva	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
BYT 1			
1.03		ZÁDVEŘÍ BYTU 1	5,20
1.04		WC	2,17
1.05		KOUPELNA	3,97
1.06		KUCHYŇ+OBYVACÍ POKOJ	27,14
1.07		LOŽNICE	14,57
1.08		ŠATNA	3,38
1.09		CHODBA	2,75
1.10		POKOJ	13,69
1.11		POKOJ	14,57
			87,43 m²
BYT 2			
1.13		ZÁDVEŘÍ BYTU 2	5,20
1.14		WC	2,17
1.15		KOUPELNA	3,97
1.16		KUCHYŇ+OBYVACÍ POKOJ	27,14
1.17		LOŽNICE	20,60
			59,08 m²
SPOLEČNÉ PROSTORY			
1.01		VSTUP 1	13,38
1.02		KOLÁRNA	18,10
1.12		VSTUP 2	13,01
1.18		KOLÁRNA	18,10
			62,60 m²
			209,11 m²

- NOVÁ SKLADBA PODLAHY VČETNĚ INSTALACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ VIZ POZN.6
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY VIZ POZN. 5

POZNÁMKA:

- POZN.1

OPRAVA OMIKET Z 30% V PÁSU 1 M OD PODLAHY
- POZN.2

DOPLNĚNÍ SDK OPLÁŠTĚNÍ STĚN CCA 600 MM OD PODLAHY VČETNĚ 2 X TMĚLENÍ + BROUŠENÍ.
- POZN.3

DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ NOVÉ VSTUPNÍ INTERIEROVÉ PROTIPROŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 , ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN 32 dB , KOVÁNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KOVÁNÍ A MOMNTÁŽ NA NOVÉ DVEŘE , DEKOR DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ IMITACE DŘEVO
- POZN.4

DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU VÝŠKA 100 MM, MATERIÁL STEJNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
- POZN.5

OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY - VYČISTĚNÍ, VYBROUŠENÍ, PENETRACE, NIVELACE DO 5 MM NOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA - VINYLÓVE SPC DILCE SYSTÉM CLICK ODSTÍN DUB PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYZVORKOVÁN PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITELEM A PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ
- POZN.6

OPRAVA PODLAHY - NOVÁ SKLADBA, PŘED POKLÁDKOU NOVÉ SKLADBY BUDE PROVEDENO VYČISTĚNÍ A KONTROLA PODKLADU PŘECHOD MEZI STĚNOU A PODLAHOU BUDE DO VÝŠKY UROVNĚ PODLAHY OPATŘEN REAKTIVNĚ TUHNOUCÍ VÝSOCE FLEXIBILNÍ TĚSNÍCÍ ŠTERKOU

NOVÁ SKALDBA PODLAHY:  
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PLOVOUCÍ PODLAHA VINYLÓVE DILCE  
PODLOŽKA PRO VINYLÓVE DILCE VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ  
SAMONIVELAČNÍ ŠTERKA  
CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ VLÁKNEM (30 MPa) TL 80 MM (min. 45 mm nad podlahové topení)  
SYSTEMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ EPS T040 S FOLIÍ PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ TL. 30 MM  
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S VE DVOLI VRSTVÁCH TL. 40+40 MM  
VYSPRAVENÝ OČIŠTĚNÝ PODKLAD STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE (PŘEDPOKLADANA CELKOVÁ TLOUŠTKA PODLAHY JE 200 MM V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI JE MOŽNÉ UPRAVIT VÝŠKU POTĚRU + 10 MM PŘI ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNÍHO KRYTÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ)
- POZN.7

NOVÉ MALBY V BYTĚ - OČISTĚNÍ PODKLADU + 2X SILIKÁTOVÁ VÝSOCE PAROPROPUSTNÁ MALBA ODSTÍN BILÁ MATNÁ
- OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉM POPISU A SOUPISU PRACÍ