




"S" SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	BD PALACKÉHO č.p. 760	BD PALACKÉHO č.p. 761	Σ bm, ks, m²
	SKLENĚNÁ STŘÍŠKA VČ. SYSTÉMOVÉ OKAPNIČKY A KOTEVNÍ SADY (např. systém POLYMER)	SKLENĚNÁ STŘÍŠKA (tl. skla 12(13,5) mm)	2 ks	1 ks	3 ks
		OKAPNIČKA (dl.160 cm)	2 ks	1 ks	3 ks
		SADA PRO TÁHLOVOU STŘÍŠKU DO ZATEPLENÉ FASÁDY	2 ks	1 ks	3 ks
		VELIKOST: 1600x900 MM SESTAVA : VIZ FOTO MATERIÁL: MINERÁLNÍ DVOUVRSTVÉ LEPENÉ BEZPEČ.SKLO VSG.ESG(TGV) 6.6.2 TL. 12(13,5) MM DOPLŇKY: -TYPOVÁ OKAPNIČKA PRO SKLENĚNÉ STŘÍŠKY TL. 12 MM, DL.1400-1600 MM-SOUČÁST DODÁVKY STŘÍŠKY -2 NEREZOVÁ TÁHLA-SOUČÁST DODÁVKY STŘÍŠKY -SADA PRO TÁHLOVOU STŘÍŠKU DO ZATEPLENÉ FASÁDY (TL. ZATEPLENÍ 160 MM) KOVÁNÍ, KOTVENÍ:NEREZOVÁ TÁHLA + ÚCHYTY-SOUČÁST DODÁVKY STŘÍŠKY DODAVATEL:např. viz. www.strisky-polymer.cz			
<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;"> <div style="text-align: center;">1</div> <div style="text-align: center;">S</div> </div>					
	SKLENĚNÁ STŘÍŠKA SE SKLEM TL. 12 MM A 2ma TÁHLY	SYSTÉMOVÁ OKAPNIČKA DL. 140-160 CM PRO SKLENĚNÉ STŘÍŠKY (PRO SKLO TL.12 MM!)		SYSTÉMOVÁ MONTÁŽNÍ SADA PRO TÁHLOVOU STŘÍŠKU DO ZATEPLENÉ FASÁDY	