

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
0 1		<p>Druh: vícedílné okno  Provedení: <b>plastové</b>  Rozměry: <b>2700x2400 mm</b>  Způsob otevírání: levá část pevná  pravá spodní část sklopná  pravá vrchní část otvíravá  Zasklení: izolační trojsklo čiré  <math>U_w</math>: max. 0,80 W/m<sup>2</sup>·K  Kování: celoobvodové, ovládání – klika  Stavební hloubka: min. 75 mm</p>	8	10	9	27	Barva anthrazit ultramatt  Podomítková žaluzie nad oknem 13 ks
0 2		<p>Druh: vícedílné okno  Provedení: <b>plastové</b>  Rozměry: <b>2700x2400 mm</b>  Způsob otevírání: pravá část pevná  levá spodní část sklopná  levá vrchní část otvíravá  Zasklení: izolační trojsklo čiré  <math>U_w</math>: max. 0,80 W/m<sup>2</sup>·K  Kování: celoobvodové, ovládání – klika  Stavební hloubka: min. 75 mm</p>	10	9	10	29	Barva anthrazit ultramatt  Podomítková žaluzie nad oknem 14 ks
0 3		<p>Druh: dvoudílné okno  Provedení: <b>plastové</b>  Rozměry: <b>1100x2400 mm</b>  Způsob otevírání: spodní část sklopná  vrchní část otvíravá  Zasklení: izolační trojsklo čiré  <math>U</math>: max. 0,80 W/m<sup>2</sup>·K  Kování: celoobvodové, ovládání – klika  Stavební hloubka: min. 75 mm</p>	7	8	8	23	Barva anthrazit ultramatt  Podomítková žaluzie nad oknem 6 ks