

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
0 4		<p>Druh: vícedílné okno</p> <p>Provedení: plastové</p> <p>Rozměry: 2700x2400 mm</p> <p>Způsob otevírání: spodní levá část otevíravá pravá spodní část pevná vrchní část výplň + otvory na VZT</p> <p>Zasklení: izolační trojsklo čiré</p> <p><math>U_w</math>: max. 0,80 W/m<sup>2</sup>·K</p> <p>Kování: celoobvodové, ovládání – klika</p> <p>Stavební hloubka: min. 75 mm</p>	2	1	2	5	<p>Barva anthrazit ultramatt</p> <p>0/4 2</p> <p>Předokenní žaluzie pod výplňovou částí 5 ks</p>
0 5		<p>Druh: vícedílné okno</p> <p>Provedení: plastové</p> <p>Rozměry: 2700x2400 mm</p> <p>Způsob otevírání: spodní levá část pevná pravá spodní část otevíravá vrchní část výplň + otvory na VZT</p> <p>Zasklení: izolační trojsklo čiré</p> <p><math>U_w</math>: max. 0,80 W/m<sup>2</sup>·K</p> <p>Kování: celoobvodové, ovládání – klika</p> <p>Stavební hloubka: min. 75 mm</p>	1	2	1	4	<p>Barva anthrazit ultramatt</p> <p>0/5 2</p> <p>Předokenní žaluzie pod výplňovou částí 4 ks</p>
0 6		<p>Druh: jednokřídlé okno</p> <p>Provedení: plastové</p> <p>Rozměry: 900x900 mm</p> <p>Způsob otevírání: křídlo sklápěcí a otevírací mikroventilace (viz schéma)</p> <p>Zasklení: izolační trojsklo čiré</p> <p><math>U_w</math>: max. 0,80 W/m<sup>2</sup>·K</p> <p>Kování: celoobvodové, ovládání – klika</p> <p>Stavební hloubka: min. 75 mm</p>	4	5	5	14	<p>Barva anthrazit ultramatt</p>