




- před realizací předmětné stavby musí být vypracována  **Dodavatelská dokumentace stavby (DD/vmd)**, kterou musí odsouhlasit GP a odpovědný projektant statiky. Doporučuje se zajištění autorského dozoru statika nad prováděním HNK a založení stavby.
- před realizací předmětné stavby musí být provedena kontrola projektu STAtiky (založení + spod. založení) /  **revize DPS dle IG průzkumu!**
- sphažené stropní konstrukce musí být při betonáži  **montážně podepřeny** (stojkovány)! SP/PR stojkovány minimálně ve 1/3 rozpětí.
- pracovní spára bet. k.cí je uvažována ve spodní i horní úrovni stropní desky.
- otvory a průchody v konstrukcích je potřeba koordinovat s výkresy ASR a s v. příslušných profesí; výztuž kolem otvorů/průchodů/apod. rozhnout.
- nejjasnost v návrhu, řešení, kolize, nové zjištěné skutečnosti a případné problémy je nutno konzultovat se statikem!
- nenosné stavební, fasádní a příčlové konstrukce je nutné shora dilatovat, aby nedocházelo k přenosu zatížení od nosné k-čc; obvodové zdívo bude kotveno k OBK sloupům
- Primární nosné konstrukce splňují kritéria požární odolnosti R dle projektu PBF (d.1.3)  **\_R 30+R 90 (1.np), R 60 (2.np), R 30 (3.np + střecha)**. Sloupy 1.np v ose 5, spořadovanou požární odolností R90 musí být opatřeny požárními SDK obkladem dle návrhu technika požární bezpečnosti staveb.
- ocelové příčle konstrukce výtahové šachty v ose C-D a prosklené fasády v ose 1 musí být zkoordinovány s požadavky vybranou technologií výtahů a s požadavky na konstrukci LOP/zasklení.
- Pozice montážního nosníku ocelové výtahové šachty a montážních ok výtahů žb šachet musí být zkoordinovány s požadavky technologie.
- Výztuhy pro připojení ocelového obušného schodiště v ose J-K a příčli LOP v ose 1 budou z výroby součástí SP 25.5.
- **enodní a horní hranu otvorů/lenů kótovanou od úrovně horní hrany žb desek**



kótováno v základních rozměrech

206, ČSN EN 13 670, ČSN EN 24016, ČSN EN ISO 17 660, ČSN EN 13 369



dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LOstade CZ s.r.o.