







OZN.	SCHÉMA	POPIS	VÝMĚRA
K11	 boční díl	<b>OPLECHOVÁNÍ - LÉMOVÁNÍ BOČNÍ FASÁDNÍ STĚNY</b> POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,7mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 550mm  PŘESNÝ TVAR BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU	+15% 17bm
K12		<b>ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK</b> JEDNÁ SE O ATYPICKÝ PRVEK, POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7mm, D 150, VČETNĚ DOPOJOVACÍHO FLEXI POTRUBÍ DÉLKA: ~1m  ROZMÍSTĚNÍ BUDE STANOVENO PŘI REALIZACI V RÁMCÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE	12ks
K13		<b>OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ</b> POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,7mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 600mm LZE POUŽÍT TYPIZOVANÝ SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘ. KRYTINY NEBO ATYPICKÝ PŘESNÝ TVAR BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU	+15% 31bm
K14		<b>OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ</b> POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,7mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 600mm LZE POUŽÍT SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘ. KRYTINY PŘESNÝ TVAR BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU	+15% 62bm
K15		<b>HŘEBĚNÁČ -ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE VČETNĚ HŘEBENOVÉ VĚTRACÍ LIŠTY (NA KAŽDÉ STRANĚ)</b> POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,7mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 600mm LZE POUŽÍT SYSTÉMOVÝ PRVEK VYBRANÉHO VÝROBCE STŘ. KRYTINY PŘESNÝ TVAR BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU	+15% 82bm
K16		<b>OPLECHOVÁNÍ - LÉMOVÁNÍ KOLEM OKEN NIŽŠÍ ČÁST STŘECHY</b> POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,7mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 550mm  PŘESNÝ TVAR BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU	+15% 28bm
K17		<b>OPLECHOVÁNÍ - Z ČELA ŠTÍTOVÉ STĚNY NIŽŠÍ ČÁST STŘECHY</b> POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH MIN. TL. 0,7mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 550mm  PŘESNÝ TVAR BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU	+15% 11bm
		<b>OPLECHOVÁNÍ KOLEM STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ</b>  OPLECHOVÁNÍ VČ. KOTVENÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝPLNĚ	14ks
	NEOZANČENO V PŮDORYSE(PŘEDPOKLAD)	<b>OPLECHOVÁNÍ KOLEM LÁVEK, KABEL. PRŮCHODEK, ANT. STOŽÁRŮ</b> POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH TL. 0,7mm, příp. aletenativa pryžové manžety atd. PŘESNÝ TVAR BUDE STANOVEN PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU	5ks