Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: vzt	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
VZT1	Malý axiální ventilátor na trhu pro krátké vzduchovody k odvětrání přímo přes zeď. Vybaven zpětnou klapkou a kuličkovými ložisky. Průtok [m3/hod] min 280 Napětí 230 V Průměr potrubí [mm]150 mm Krytí min IP44 Hlučnost [dB(A)] max 32 + PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA HRANATÁ 150x150 mm	 	5	Bílá	-	-
VZT2	Odsavač par v nerezovém provedení s průměrem odtahu 125 mm, 3 stupně výkonu, min výkon odsávání 192 m³ / hod, maximální hlučnost je 65 dB Zpětná klapka - Typ uhlíkového filtru Air5 - Rozměr (š x v x h): 60 x 8 x 50 cm		1	Bílá	-	-

Poznámky:
Schéma je pouze orientační.
Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.