







Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně					výpis prvků: ostatní	č.z. 156/2019
OZ	POPIS	SCHÉMA	CELK.	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
OS1	Separátor tuku. Určen pro vnitřní používání (kuchyně). Materiál - nerezová ocel, těsnící poklice s 4 klipsy. Dvě vertikální vnitřní přepážky pro separaci tuku a kalů. Kulový ventil k vypouštění komory na tuk. VELIKOST 30 l (cca 670x340x310 mm)		1	NEREZ	SYSTÉM PRO UKOTVENÍ A PŘIPOJENÍ	UMÍSTĚNO POD DŘEZEM
OS2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY - OBJEM 150 L Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterií legionella. Sledování spotřeby vody Paměť uložených dat i při výpadku napětí.		1	Bílá	SYSTÉM PRO UKOTVENÍ A PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE	OHŘÍVAČ MUSÍ BÝT VYBAVEN CELOU POJISTNOU SESTAVOU
OS3	MALÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY - OBJEM 10 L - INSTALACE NAD ZP		1	Bílá	SYSTÉM PRO UKOTVENÍ A PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE	OHŘÍVAČ MUSÍ BÝT VYBAVEN POJISTNÝM VENTILEM
OS4	FILTR JEMNÝCH ČÁSTIC - VODNÍ FILTR NA STUDENOU VODOU - VELIKOST FILTRACE 100µm		1	-	SYSTÉM PRO UKOTVENÍ PŘIPOJENÍ VČ. REDUKCÍ AJ. PRVKŮ	FILTR JEMNÝCH ČÁSTÍ JE TŘEBA KORIGOVAT S POŽADAVKY VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH ZP
OS5	Drenážní trubka DN 160 - TYČE, PERFORTOVANÁ		14 m + 14 m	-	-	ZÁKRES - VIZ. SITUAČNÍ VÝKRES, VEDEN PODÉL OBJEKTU
OS6	Magnety pod obklady - 4 ks magnetu a 4 ks úchytů pro montáž, magnety pod obklady- výškově stavitelné, antikorozní úprava - slouží jako "neviditelný" kyt revizního otvoru - instalace bez ručky		14	dle obkladu	včetně příslušenství tj.kotvení ap.	Umístění dvířek bude vleno dle čistících tvarovek na odpadním potrubí, výška umístění bude přizpůsobena dle pozice zp
OS7	Mřížka s pevnými lamelami - 300x300 mm nerezová ventilační mřížka		5	nerez	včetně příslušenství tj.kotvení ap.	Umístění bude voleno dle přívzdušňovacích hlavíc kanalizace na odpadním potrubí, výška umístění bude 1500 mm

Poznámky:

Schéma je pouze orientační.

Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy.