



POZNÁMKA, RESP. POKUD NENÍ UVEDENO:

- ▶ PŘED MONTÁŽÍ, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ;
- ▶ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NACENĚNÍ A DODÁVKY BUDE SPOJOVACÍ, KOTVÍCÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL, POTŘEBNÝ K BEZVADNÉMU PROVEDENÍ A FUNKČNOSTI VŠECH PRVKŮ.
- ▶ MONTÁŽ BUDE PROVEDENA ODBORNĚ, SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA PROVEDENÍ SPOJŮ, NAPOJENÍ NA H.I. VRSTVY, KOTVENÍ PRVKŮ, PROVEDENÍ DILATAČÍ...
- ▶ TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- ▶ PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- ▶ JEDNÁ SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A MÍRY VZÍT PŘÍMO NA STAVBĚ;
- ▶ VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSŤINY A SOUČÁSTI STAVBY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
- ▶ JE NEZBYTNÉ DODRŽET BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝROBKU, BAREVNOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU V RÁMCI A.D. ODSOUHLAŠOVÁNY SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ▶ VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

2				
1	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP	Martin Polách			R&P PROJEKT		mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39
Projektant	David Feltl			statika, projekce s.r.o.		
Vypracoval	David Feltl			Havlíčkovy nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava		
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín		Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443	DIČ: CZ27851443	e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Název stavby: Výměna výplní - Z.Š. T.G. Masaryka, Bohumín			Profese	stavební		
			Č. zak.	010818		
			Stupeň	technická pomoc		
			Datum	08/2018		
Část: Stavební řešení			Formát	A4		
Název výkresu: Výpis PSV			Měřítko 1:50	Číslo výkresu 010818-14		

VÝPIS DVEŘÍ

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST OTVORŮ,OVĚŘIT OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Ozn.	Popis	Rozměr stavebního otvoru š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Otevírání	Počet celkem ks	Barva	Zasklení, zárubeň	Kování	Poznámky - součást dodávky dveří	Etapa
D1	Vstupní hliníková prosklená stěna do školního objektu s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem průchozí rozměr min. 1100x2100mm členění křídla viz schéma, nízký práh s přerušeným tepelným mostem dveřní křídlo pravé,boční světlík levý, otevíravé do venkovního prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 36mm + hliníkový plech	1950x4500		L	-	dle inv.	bezpečnostní sklo třídy P2A oboustranně, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 36mm + hliníkový plech celkové UD=1,2 W/(m2K)	bezpečnostní trojbodový zámek bezpečnostní kování s překrytím bezpečnostní vložky, bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paníkové kování na aktivním křídle, samozávěrač s aretací, příprava pro osazení elektromagnetického zámku, madlo z venku, 30 klíčů	dveřní zarážka dle výběru investora, Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel	4
D2	Vstupní hliníková prosklená stěna do školního objektu s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem průchozí rozměr min. 1100x2100mm členění křídla viz schéma, nízký práh s přerušeným tepelným mostem dveřní křídlo levé,boční světlík pravý, otevíravé do venkovního prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 36mm + hliníkový plech	1950x4500		L	1	dle inv.	bezpečnostní sklo třídy P2A oboustranně, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 36mm + hliníkový plech celkové UD=1,2 W/(m2K)	bezpečnostní trojbodový zámek bezpečnostní kování s překrytím bezpečnostní vložky, bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - paníkové kování na aktivním křídle, samozávěrač s aretací, příprava pro osazení elektromagnetického zámku, madlo z venku, 30 klíčů	dveřní zarážka dle výběru investora, Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 - typ ME500 EW 60 mm s perlínkou, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel	4

Ozn.	Popis	Rozměr stavebního otvoru š x v (mm)	Schéma - vnější pohled	Otevírání	Počet celkem ks	Barva	Zasklení, zárubeň	Kování	Poznámky - součást dodávky dveří	Etapa
D7	Vnitřní hliníková prosklená stěna do prostoru chodby a zádveří s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem průchozí rozměr min. 1100x2100mm členění viz schéma, nízký práh s přerušeným tepelným mostem dveřní křídlo levé, boční světlík pravý, otevírávé do vnějšího prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech	1950x3500		L	1	dle inv.	bezpečnostní sklo P2A - oboustranně, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech celkové UD=1,7 W/(m2K)	bezpečnostní trojbodový zámek, stavěč, bezpeč- nostní kování dle ČSN EN 179 - panikové kování na aktivním křídle , samozavírač s aretací, klika z venku, 30 klíčů	dveřní zarážka dle výběru investora, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel,	4
D8	Vnitřní hliníková prosklená stěna do prostoru chodby a zádveří s dvoukřídlovými dveřmi a horním světlíkem průchozí rozměr min. 1100x2100mm členění viz schéma, nízký práh s přerušeným tepelným mostem dveřní křídlo pravé, boční světlík levý, otevírávé do vnějšího prostoru, výplň spodní části - plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech	1950x3500		L	-	dle inv.	bezpečnostní sklo, plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace 22mm + hliníkový plech celkové UD=1,7 W/(m2K)	bezpečnostní trojbodový zámek, stavěč, bezpečnostní kování dle ČSN EN 179 - panikové kování na aktivním křídle, samozavírač s aretací, klika z venku, 30 klíčů	dveřní zarážka dle výběru investora, pevnou plnou výplň nelze zaměnit za plastový panel,	4