PŮDORYS 1.PP
- navržený stav



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHY	POZNÁMKA
S01	SCHODIŠTĚ	10,23	BETONOVÁ MAZANINA	
S02	CHODBA	3,75	BETONOVÁ MAZANINA	
S03	CHODBA	4,25	BETONOVÁ MAZANINA	
S04	CHODBA	11,10	BETONOVÁ MAZANINA	
S05	SUŠÁRNA	10,73	BETONOVÁ MAZANINA	
S06	PRÁDELNA	15,40	BETONOVÁ MAZANINA	
S07	SKLEP 1	16,36	BETONOVÁ MAZANINA	
S08	SKLEP 2	14,81	BETONOVÁ MAZANINA	
S09	SKLEP 3	15,08	BETONOVÁ MAZANINA	
S10	SKLEP 4	15,56	BETONOVÁ MAZANINA	
S11	SKLEP 5	13,64	BETONOVÁ MAZANINA	
S12	SKLEP 6	16,53	BETONOVÁ MAZANINA	

OKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ PLOŠNÁ DLAŽBA S HLADKÝM POVRCHEM 500x500x50 mm NEBO 400x600x45 mm DO PÍSKOVÉHO LOŽE, OPŘENÁ DO BETONOVÝCH ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ABO 12-20, OSAZENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE — ZP1

ZP1 + ZP2 — SKLADBY NOVĚ NAVRŽENÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH - PODROBNĚ viz. TZ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE DOZDÍVKY - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE např. YTONG P2-500 NA MALTU YTONG
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

LEGENDA:

T2 — ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočistícímu účinku).

T3 — ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE- - dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. ~110 MM (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočistícímu účinku).

T4 — ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU

T4* — ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM (sokl cca 500 mm pod terénem) + PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY

T5 — ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. 30 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"
BYTOVÝ DŮM č.p. 883

MÍSTO STAVBY: NERUDOVA č.p. 883, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT: NERUDOVA č.p. 883

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - navržený stav

STUPEŇ: PDSP+DVDS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-10

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA

AUTORIZACE:

DATUM: 08/2022

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO ZAKÁZKY: 0222/003

ČÍSLO KOPIE: