

# KOTVICÍ TECHNIKA - PPR POTRUBÍ

Výpis materiálu kotvení		Pevný bod							Kluzné uložení						Počet kusů celkem
		Stoupací potrubí			Ležatý rozvod				Stoupací potrubí			Ležatý rozvod			
Pozice	Popis \ Počet kotvení	d32	d25	d20	d50	d40	d32	d20	d32	d25	d20	d50	d32	d20	
1	Objímka MP-HI 110-119											1	1		5
1	Objímka MP-HI 75-84													1	5
1	Objímka MP-HI 45-52				1										26
1	Objímka MP-HI 38-45					1									12
1	Objímka MP-HI 31-38	1					1								73
1	Objímka MP-HI 20-25		1												16
1	Objímka MP-HI 16-20			1				1							18
2	Objímka MP-U-G 32								1						16
2	Objímka MP-U-G 25									1					16
2	Objímka MP-U-G 20										1				32
3	Matice M8	2	2	2					2	2	2				240
4	Podložka A8.4/16	2	2	2					2	2	2				240
5	Závitový hřeb AM8x60	1	1	1					1	1	1				120
6	Závitová tyč M8x500				1	1	1	1					1	1	98
7	Kotva HKD				1	1	1	1					1	1	98

Poznámka:

Pro kotvení ležatého rozvodu do stropní konstrukce je počítáno se závitovou tyčí délky 500 mm na každé kotvicí místo. Přesné délky budou určeny dle situace na stavbě.