

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.  
Hřbitovní 651 / 8  
Těrlicko  
735 42

Značka: 9773/V020824/2023/VY  
ID stavby: **016677**

Ostrava, dne: 24.08.2023

Věc: **Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín, parc.č. 1768, 2416, 2419/1, 2419/2, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2347, 2348, 2351, 2352, 2019, 2012/1, k.ú. Skřečoch**  
Stanovisko pro územní a stavební řízení  
Investor: Město Bohumín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko 9773/V002519/2023/AUTOMAT. Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 10.5.2023 pod zn.: 9773/V007609/2023/VY.

**Popis stavby:**

Předložená žádost řeší stavbu chodníku podél ul. Opletalova, včetně jeho odvodnění a výstavbu zpomalovacího ostrůvku na pozemcích parc.č. 1768, 2416, 2419/1, 2419/2, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2347, 2348, 2351, 2352, 2019, 2012/1, k.ú. Skřečoch.

Jedná se o výstavbu obousměrného chodníku s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 0,85 - 1,55 m s napojením na stávající přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Délka chodníku je celkem 1.506,00 m počítáno v hraně obruby chodníku. Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do zatrubněného příkopu PVC DN 250. Celková délka zatrubnění je 1213,85 m. Odvodnění bude ukončeno napojením do stávajícího recipientu – potoka Lutyňky a Skřečochského potoka. Chodník je osvětlen stávajícím veřejným osvětlením. Zpomalovací ostrůvek je umístěn v mírném oblouku před vjezdem do Bohumína. Šířka ostrůvku uprostřed je 2,5 m a na koncích má poloměr 1,0 m. Délka ostrůvku činí 30,00 m.

**Stavba je členěná na stavební objekty:**

SO 101 Chodník s odvodněním  
SO 102 Zpomalovací ostrůvek

**Konstrukční skladba chodníku:**

- zámková dlažba tl. 6 cm 60 mm  
- podkladní pískové lože 30 mm  
- štěrkodrt' 0/32 150 mm  
- štěrkodrt' 0/63 150 mm

-----  
Celkem 390 mm

**Konstrukční skladba sjezdu:**

- zámková dlažba tl. 8 cm 80 mm  
- podkladní pískové lože 30 mm  
- štěrkodrt' 0/32 150 mm  
- štěrkodrt' 0/63 150 mm

Značka: 9773/V020824/2023/VY

**ID stavby: 016677**

*Celkem 410 mm*

V úseku km 1,440 - po konec úseku v km 1,506 00 je lemování ze strany zeleně řešeno opěrnou stěnou ze zdících tvarovek 40/20/20 cm jednostranně štípaných uložených na železobetonovém základu tvaru obráceného T. Stěna ze zdících tvarovek bude armována betonářskými pruty dle technického listu výrobce a ukončena bude betonovou zákrytovou deskou. V tomto úseku dojde chodníkem a opěrnou zdí ke křížení přivaděče pitné vody DN 700 O Ludgeřovice - Doubrava.

V místě kolize s přivaděčem pitné vody je navržen jako ochrana vodovodního potrubí monoliticko-prefabrikovaný ŽB kolektor délky 3,0 m a šířky 2,7 m. Prefabrikovaný panel bude uložen min. 0,3 m nad potrubím vodovodu, opěrné zdi kolektoru jsou ve vzdálenosti 1,0 m od vnějšího líce potrubí vodovodu.

Umístění stavby chodníku a opěrné zdi v ochranném pásmu přivaděče pitné vody DN 700 O Ludgeřovice - Doubrava je řešeno uzavřením dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla č. **18429**.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku 1768, 2416, 2419/1, 2419/2, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2347, 2348, 2351, 2352, 2019, 2012/1, k.ú. Skřečůň **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 80 PVC, DN 50 PE a přivaděčem pitné vody DN 700 O Ludgeřovice - Doubrava** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, přivaděč pitné vody – středisko OOV Krásné Pole, tel. č.: 596 942 023). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

#### **Dotčení přivaděče OOV:**

Realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče **pitné vody DN 700 O Ludgeřovice - Doubrava**, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 3,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 2,1-3,1 m.

#### **Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:**

- Před zahájením stavby je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Krásné Pole (tel. 596942023). Platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ). V případě nesplnění této

Značka: 9773/V020824/2023/VY

ID stavby: 016677

povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkov a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- V případě, že dojde ke křížení inženýrských sítí včetně jejich přípojek s naším zařízením, budou tyto uloženy do chráničky z nekovového materiálu v celé šíři ochranného pásma s přesahem 1,5 m na obě strany. Křížení požadujeme navrhnout kolmo k přivaděči.
- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně a za dozoru pracovníka našeho střediska.
- Nezřizovat jakékoliv skládky nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k přivaděči.
- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- Místo křížení bude před zasypáním zeminou prokazatelně předáno pracovníkům našeho střediska. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Po ukončení této stavby, která křížuje naše zařízení, nám bude zasláno zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK s textovým seznamem souřadnic nebo v digitální podobě.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

**Podmínky týkající se realizace stavby v případě kolize s vodovodními řadami:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- V místě křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme přípojky IS uložit do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).

Značka: 9773/V020824/2023/VY

ID stavby: 016677

- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných konstrukcí (uliční vpusti, revizní šachty, apod.) umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V případě kolize s vodovodní přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách. Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.