






VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	
ING. PETRA KÖLLNEROVÁ	ING. TOMÁŠ PACOLA	
OBJEDNATEL	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN	
MÍSTO STAVBY	KAT. ÚZ. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 46	FORMÁT 4xA4
AKCE	DOMOV PRO SENIORY CESMÍNA VE STARÉM BOHUMÍNĚ – OPRAVA STŘECHY	DATUM ZÁŘÍ 2021
		ÚČEL DPS
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU D.04

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)	CELKEM (bm)
01 K	<div> DOLNÍ ČÁST <div> 15 30 30 100 15 150 </div> </div> <div> HORNÍ ČÁST <div> 30 15 150 25 150 </div> </div> <div> BOČNÍ ČÁST <div> 25 25 40 150 75 40 </div> </div> <div> KRYCÍ LIŠTA <div> 50 25 15 30 20 </div> </div>	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ A VÝLEZŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm DOLNÍ ČÁST RŠ. : 340 mm HORNÍ ČÁST RŠ. : 370 mm BOČNÍ ČÁST RŠ. : 395 mm KRYCÍ LIŠTA RŠ. : 140 mm přesné délky doměřit na stavbě		8,05 bm 8,05 bm 13,5 bm 29,6 bm
02 K		LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN 1100x700 mm	4 ks	14,4 bm
03 K	<div> 25 600 20 15 </div>	LEMOVÁNÍ OKEN V MANSARDOVÉ STŘEŠE 1100x700 mm VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 660 mm přesné délky doměřit na stavbě	2 ks 2 ks	7,2 bm 1,32 bm
04 K		OKAPOVÝ ŽLAB ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 400 mm VČETNĚ ČEL A KOTLÍKU 400/150mm: A ROHŮ	— 12 ks 9 ks 5 ks	120,2 bm
05 K		OKAPOVÝ SVOD Ø150 mm ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm přesné délky doměřit na stavbě	—	93 bm
06 K	<div> 150 40 10 </div>	OPLECHOVÁNÍ, OKAPNÍČKA ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 200 mm přesné délky doměřit na stavbě	—	124,1 bm
07 K	<div> 250 50 15 150 40 75 25 15 </div>	ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 620 mm přesné délky doměřit na stavbě	—	24,0 bm

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)	CELKEM (bm)
08 K		LEMOVÁNÍ PULTOVÉ HRANY ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 575 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	32,5 bm
09 K		OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 380 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	13,5 bm
10 K		HŘEBENÁČ HLADKÝ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 395 mm	–	37,2 bm
11 K		OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 395 mm	–	65,1 bm
12 K		OPLECHOVÁNÍ UŽLABÍ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 330 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	63,1 bm
13 K		OPLECHOVÁNÍ ZMĚNY SKLONU U MANSARDOVÉ STŘECHY ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 580 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	88,33 bm
14 K		OPLECHOVÁNÍ U STĚN ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm RŠ. : 260 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	15,2 bm
15 K		OPLECHOVÁNÍ BOKŮ STŘECHY NAD SCHODIŠTĚM ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH (POPLAST.), tl. 0,6 mm přesné délky doměřit na stavbě	–	9,7 bm

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)	CELKEM (bm)
		SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ TRUBKOVÝ VE DVOU ŘADÁCH	–	200,96 bm
OK		NOVĚ VYTAŽENÉ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY PRO VZT A ZTI, VYTAŽENÉ MIN. 0,5m NAD KRYTINU, KRYTO STŘÍŠKOU CELKOVÁ DÉLKA 1m PŘESNÝ ROZMĚR DOMĚŘIT NA STAVBĚ	DN80 – 1ks DN100 – 6 ks DN250 – 5 ks	