

# "T" TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	Σ bm, ks, m²
		<div> <div>1 T</div> <div>2 T</div> </div> <b>PROTIPOŽÁRNÍ STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY FAKRO-LMF 60</b>	1	1 ks
		<div> <div>1 T</div> <div>2 T</div> </div> <b>SCHODY PRO sv.v.cca 2800 mm</b>	1	1 ks
		<div> <div>1 T</div> <div>2 T</div> </div> <b>SCHODY PRO sv.v.cca 4050 mm</b>	1	1 ks



W/m²K\* maximální zatížení  
 součinitel prostupu tepla schodů  
 tloušťka termoizolace  
 tloušťka poklopu  
 75 splněné normy  
 žární půdní schody nové generace LMF 60 jsou  
 ry kovovým žebříkem. Zaručují vysoký stupeň  
 ochrany a také komfortní a bezpečný přístup do  
 i prostor. Schody mají 60min. požární odolnost  
 ! 60) a jsou dostupné rovněž ve verzi pro vysoké  
 max. výška 360 cm.

## POZNÁMKA:

- PŘED DODÁVKOU JE NUTNÉ OVĚŘIT SVĚTLÝ ROZMĚR MEZI KROKVEMI V MÍSTĚ OSAZENÍ VÝLEZU A PŘÍPADNĚ KORIGOVAT VELIKOST DODANÉHO VÝLEZU
- SKLON STŘEŠNÍ ROVINY V MÍSTĚ OSAZENÍ VÝLEZU,MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKU MIN.SKLONU STŘECHY PRO DODANÝ TYP VÝLEZU (STŘEŠNÍHO OKNA)-PODKLAD PŘÍPADNĚ UPRAVIT!