

381/2



| Tabulka místností 1.NP | | | | |
|--------------------------|------|----------------------|------------------|------------------|
| Vrstva | Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Náslapná vrstva |
| BYT 1 | | | | |
| | 1.03 | ZADVĚŘÍ BYTU 1 | 5,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | 1.04 | WC | 2,17 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | 1.05 | KOUPELNA | 3,97 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | 1.06 | KUCHYN+OBÝVACÍ POKOJ | 27,14 | VINYLOVÉ DILCE |
| | 1.07 | LOŽNICE | 14,57 | VINYLOVÉ DILCE |
| | 1.08 | ŠATNA | 3,38 | VINYLOVÉ DILCE |
| | 1.09 | CHODBA | 2,75 | VINYLOVÉ DILCE |
| | 1.10 | POKOJ | 13,69 | VINYLOVÉ DILCE |
| | 1.11 | POKOJ | 14,57 | VINYLOVÉ DILCE |
| | | | 87,43 m² | |
| BYT 2 | | | | |
| | 1.13 | ZADVĚŘÍ BYTU 2 | 5,20 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | 1.14 | WC | 2,17 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | 1.15 | KOUPELNA | 3,97 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | 1.16 | KUCHYN+OBÝVACÍ POKOJ | 27,14 | VINYLOVÉ DILCE |
| | 1.17 | LOŽNICE | 20,60 | VINYLOVÉ DILCE |
| | | | 59,08 m² | |
| SPOLEČNÉ PROSTORY | | | | |
| | 1.01 | VSTUP 1 | 13,38 | BET. POTĚR |
| | 1.02 | KOLÁRNA | 18,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | 1.12 | VSTUP 2 | 13,01 | BET. POTĚR |
| | 1.18 | KOLÁRNA | 18,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| | | | 62,60 m² | |
| | | | 209,11 m² | |

 OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY VIZ POZN. 5

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POZN.1 | OPRAVA OMIKTER Z 30% V PÁSU J 1 M OD PODLAHY |
| POZN.2 | DOPLNĚNÍ SDK OPLÁŠTĚNÍ STĚN CCA 600 MM OD PODLAHY VČETNĚ 2 X TMELEJ - BROUŠENÍ, DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH DVEŘÍ NOVÉ VSTUPNÍ INTERIEROVÉ PROTOPLÁŠTĚNÍ DVEŘÍ E 30, - ZKOUŠKY ÚTLUM MĚŘ. B, KOVÁNÍ DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH KOVÁNÍ A MONTÁŽ NA NOŽNÍ DVEŘE, DEKOR DL ŽALUZIOVÝCH DVEŘÍ IMITACE DŘEVO |
| POZN.4 | DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SKLÝKU VŠAKA 100 MM, MATERIÁL STĚNÍ JAKO STAVAJÍCÍ PLÁZBA |
| POZN.5 | OPRAVA STAVAJÍCÍ PODLAHY - VYČIŠTĚNÍ, VYBRUŠENÍ, PENETRACE, NIVELACE DO 5 MM NOVA PLOVOUCÍ PODLAHA - VINÝLOVÉ SPC DILCE SYSTEEM CLICK DOSTUPNÍ DUB PŘESNÝ OSTNIN BUDE VYZOROVANOU PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITELNA A PŘEDLOŽEN K SCHVÁLENÍ |
| POZN.6 | OPRAVA PODLAHY - NOVA SKALBKA, PŘED PODKLADOU NOVE SKLADBY BUDE PROVEDENO VYČIŠTĚNÍ A KONTROLA PODKLADU PŘECHOD MEZI STĚNOU A PODLAHOU BUDE DO VÝŠKY UROVNĚ PODLAHY OPATŘEN REAKTIVNĚ TUHNOUCÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ TĚSNÍCÍ STĚRKOU |
| | NOVÁ SKALBKA PODLAHY: NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PLOVOUCÍ PODLAHY VINÝLOVÉ DILCE PODLÓŽKA PRO VINÝLOVÉ DILCE VODNODI PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA CEMENTOVÝ POTĚR VYTUŽENÝ VLAKNEM (30 MPa) TL 80 MM (min. 45 mm nad podlahové topení) VÝSYPNÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ EPS 1040 S FOLII PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ TL. 30 MM TĚRLENA POLICE EPS 160 S DVĚMA Vrstvami TL. 40+40 mm VYSYPNÝ OČIŠTĚNÝ PODKLAD STAVAJÍCÍ HYDROIZOLACE (PŘEDPOKLADÁNA CELKOVÁ TLÓUSTKA PODLAHY JE: 200 MM V PŘÍPADĚ NEROVNOSTÍ JE MOŽNÉ UPRAVIT VÝŠKY POTRUBÍ - 10 MM PŘI ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNÍHO KRYTÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ) |
| POZN.7 | NOVÉ MALBY V BYTĚ - OČIŠTĚNÍ PODKLADU + 2X SILIKÁTOVÁ VÝSOCE PROPRUPUSTNÁ MALBA ODSTÍN BÍLÁ MATNÁ |

OSTATNÍ SOUVISLEJÍCÍ PRÁCE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ POUŠPI A SOUPISU PRÁCI

OBJEKT Č.P. 381
BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 381/1, 381/2