



Tabulka místností 1.NP			
Vrstva	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
BYT 1			
1.03		ZÁDVEŘÍ BYTU 1	5,20
1.04		WC	2,17
1.05		KOUPELNA	3,97
1.06		KUCHYŇ+OBÝVACÍ POKOJ	27,14
1.07		LOŽNICE	14,57
1.08		ŠATNA	3,38
1.09		OHODBA	2,75
1.10		POKOJ	13,89
1.11		POKOJ	14,57
			87,43 m²
BYT 2			
1.13		ZÁDVEŘÍ BYTU 2	5,20
1.14		WC	2,17
1.15		KOUPELNA	3,97
1.16		KUCHYŇ+OBÝVACÍ POKOJ	27,14
1.17		LOŽNICE	14,57
			59,08 m²
SPOLEČNÉ PROSTORY			
1.01		VSTUP 1	13,38
1.02		KOLÁRNA	18,10
1.12		VSTUP 2	13,01
1.18		KOLÁRNA	18,10
			62,60 m²
			209,11 m²

- NOVÁ SKLADBA PODLAHY VČETNĚ INSTALACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ VIZ POZN. 6
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY VIZ POZN. 5

POZNÁMKA:

- POZN. 1OPRAVA OMÍTEK Z 30% V PÁSU 1 M OD PODLAHY
- POZN. 2DOPLNĚNÍ SDK OPLÁŠTĚNÍ STĚN CCA 600 MM OD PODLAHY VČETNĚ 2 X TMELENÍ + BROUŠENÍ.
- POZN. 3DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ NOVÉ VSTUPNÍ INTERIEROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 , ZVUKOVÝ ÚTLUM MIN 32 dB , KOVÁNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ A MOMTÁŽ NA NOVÉ DVEŘE , DEKOR DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ IMITACE DŘEVO
- POZN. 4DOPLNĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLU VÝŠKA 100 MM, MATERIÁL STEJNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
- POZN. 5OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY - VYČISTĚNÍ, VYBROUŠENÍ, PENETRACE, NIVELACE DO 5 MM NOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA - VINYLÓVÉ SPC DÍLCE SYSTÉM CLICK ODSTÍN DUB PŘESNÝ ODSTÍN BUDE VYVZORKOVÁN PŘED REALIZACÍ ZHOTOVITELEM A PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ
- POZN. 6OPRAVA PODLAHY - NOVÁ SKLADBA, PŘED POKLÁDKOU NOVÉ SKLADBY BUDE PROVEDENO VYČISTĚNÍ A KONTROLA PODLAŽKY PŘECHOD MEZI STĚNOU A PODLAHOU BUDE DO VÝŠKY UROVNĚ PODLAHY OPATŘEN REAKTIVNĚ TUHNOUCÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ TĚSNÍCÍ STĚRKOU
NOVÁ SKLADBA PODLAHY:
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PLOVOUCÍ PODLAHA VINYLÓVÉ DÍLCE
PODLOŽKA PRO VINYLÓVÉ DÍLCE VHDNÁ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
CEMENTOVÝ POTĚR VZTÍŽENÝ VLÁKNEM (30 MPa) TL 80 MM (min. 45 mm nad podlahové topení)
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ EPS T040 S FOLII PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ TL. 30 MM
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S VĚ DVOU VRSTVÁCH TL. 40+40 MM
VYSRAVENÝ OČISTĚNÝ PODKLAD STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
(PŘEDPOKLADÁNA CELKOVÁ TL. OÚŠTKA PODLAHY JE 200 MM V PŘÍPADĚ NEROVNOSTÍ JE MOŽNÉ UPRAVIT VÝŠKU POTĚRU + 10 MM PŘI ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNÍHO KRYTÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ)
- POZN. 7NOVÉ MALBY V BYTĚ - OČISTĚNÍ PODKLADU + 2X SILIKÁTOVÁ VYSOCE PAROPROPUSTNÁ MALBA ODSTÍN BILÁ MATNÁ
- OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉM POPISU A SOUPISU PRACÍ